

公道走行対応 標準装備

マルチスプレッダー SMS-1035R

自走マルチスプレッダー SAM-18SN・22SN

堆肥から土壌改良剤の少量散布までマルチに対応!

マルチスプレッダー

SMS-1035R

半直装タイプで小回りが効き、中・小型トラクタでも安定した作業。




公道走行対応機材 標準装備



運行速度ステッカー



テールランプ



トラクタ側
変換ハーネス



※上記機材の取り付け位置・形状は、種類によって若干異なります。下記の「公道走行に関するご案内」もご確認ください。
※作業機写真には公道走行機材が装着されていませんが、実際には灯火器類がすべて装着されています。

堆肥から土壌改良材などの少量散布まで

散布物をフロアコンベアで送り出し、シャッターで散布量を調整する方式なので堆肥散布はもちろん高水分有機肥料や土壌改良材などの少量散布まで幅広く対応します。
最小散布量：100kg/10a（堆肥、鶏ふん、土壌改良材など）
※作業速度5～6kmの場合。散布物やほ場条件などによって変わります。

フレコンバッグ対応の荷台

フレコンバッグから積みやすい、じょうご形状の広口荷台。荷台容積は1m³あり、500kgのフレコンバッグも一度に全量積み込めます。

積み込みやすい
広口荷台



腐食に強い 樹脂ボード床面

電動シャッターリモコン標準装備

電動シャッターリモコンを標準装備。シャッター開度をトラクタの運転席からリモコンで調整できます。



JIS標準オートヒッチに装着

トラクタへの着脱はラクラクワンタッチ装着のJIS標準オートヒッチ。JIS特殊3点リンクの場合は直装キット（オプション）が必要です。

■マルチスプレッダー主要諸元

型式	SMS-1035R
散布部形式	ディスク2連
散布幅 (m)	約9
最大積載量 (kg)	500
最大積載容量 (m ³)	1.1 (平積み)
装着方法	JIS標準オートヒッチ 0・1形 1・2形
適応トラクタ (kW(PS))	22.1～(30～)
コンベア速度 (m/min)	5.2
タイヤサイズ	22×10.00-10-8PR
オプション	直装キット SMS-103DAN

公道走行に関するご案内

- 農耕トラクター（緑ナンバー）でけん引する場合に限り、公道走行に対応しています。
- 小型特殊自動車に区分されるため、【軽自動車税】を納める必要があります。詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談ください。

自走マルチスプレッダー

SAM-18SN・22SN

コンパクトボディでハウスや果樹園に最適。

コンパクトで扱いやすい

軽トラックに載せられるので、ほ場までの移動もスムーズに行えます。



堆肥から土壌改良材などの少量散布まで

散布物をフロアコンベアで送り出しシャッターで散布量を調整する方式なので堆肥散布はもちろん、高水分有機肥料や土壌改良剤などの少量均一散布まで幅広く対応します。

コンベアバー送り



作業負担を
軽減する
乗用シート付き



SAM-22SN

いろんな場所で作業できる

走行部はゴムクローラ方式なので軟弱地や傾斜地でもラクラク作業が行えます。また、全面・片側・2条・散布板制御散布と作業に合わせて使い分けができます。

付属制御板の組み替えで 散布方法自由自在



※写真はSAM-18SNの散布例です。



SAM-18SN

■自走マルチスプレッダー主要諸元

型 式	SAM-18SN	SAM-22SN
散布部形式	ディスク2連	ディスク2連
散布幅 (m)	約4	約4
最大積載量 (kg)	180	200
最大積載容量 (m ³)	0.27	0.3
機体寸法 全長×全幅×全高 (mm)	1860×675×1150	1830×1035×1020
機体質量 (kg)	280	310
荷台寸法 長さ×幅×深さ (mm)	1030×540×650	865×900×520
側板上高 (mm)	1100	970
クローラ 接地長×幅×中心距離 (mm)	700×180×440	700×180×440
送り方式	コンベアバー	コンベアバー
コンベア速度 (m/min)	6.5	4.6
エンジン	空冷単気筒ガソリン	空冷単気筒ガソリン
エンジン最大出力 (kW(PS))	3.0 (4.2)	3.1 (4.2)
エンジン始動方法	リコイルスタート	リコイルスタート
変速段数	前進2段/後進1段	前進2段/後進1段
最高速度 (km/h)	前進3.6/後進2.1	前進3.6/後進2.1
オプション	—	すじまきアタッチ SAS-22N 積み込みガイド SAJ-22N

オプション

●すじまきアタッチ

1条すじまき用アタッチ。
条幅を調整できます。



●積み込みガイド

荷台口幅を約1.4mに広げ、
積み込み易くします。



⚠ 安全上のご注意

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- 保証書を添付していますので大切に保管してください。
- 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。
- 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社
ササキコーポレーション

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

製品窓口/TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127
部品窓口/TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
本社・工場/TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
北東北営業所/TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
仙台営業所/TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782
関東営業所/TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
新潟営業所/TEL 0258-61-1810 FAX 0258-62-3160
岡山営業所/TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510

お問い合わせ・お申し込みは・・・