



ライムソウ

適応馬力
15~70PS

ML-6/ML-6Dシリーズ

自動選局無線
電動リモコン



20段階調整でピッタリの的確散布

左側散布

右側散布

肥料が置いてとっでもラク!

ML216D

密閉性に自信あり!

タンクとシャッターの間にクッション材と樹脂シートを装備。密閉性を高め、投入時や作業時の肥料漏れをシャットアウト。

NEW 自動選局無線電動リモコン

特許出願中

ここがすごい!!

● 選べる散布モード

「簡単20段階開度モード」と「車速優先モード」が1台のリモコンで選択が可能です。



簡単20段階開度モード

20段階シャッター開度から任意の開度を選択し、シャッターの開閉操作を行うシンプルモード。従来のダイヤル式20段階リモコンと同じ簡単操作で散布ができます。



車速優先モード

好みの車速を選び、後は肥料の種類、10a当りの散布量、散布巾を入力するとマイコンが自動で散布開度を設定します。操作者が散布開度を計算する必要がありません。更に、赤・青・白の3つの散布記憶ボタン付きで、一度設定した散布設定を3通りまで記憶することができます。

● 車速連動対応

車速連動対応トラクタをお使いの方はオプションの車速連動キットを取付ければ、車速連動ライムソウとしてお使いいただけます。

● 高性能356段階シャッター

車速の変化に356段階シャッター調整でリアルに制御。設定はリモコンで簡単入力。設定メモリー機能で、次回も同じ設定ならそのまますぐに散布ができます。

● トラクタキー連動

トラクタキャビン内に電源取り出しを装備しているトラクタなら、トラクタのキーのオン・オフに連動して施肥機(本体側)の電源も連動することができます。

化成肥料の少量散布、土改材等の大量散布まで确实散布

特殊形状シャッターで細やかな散布調整

特殊形状シャッターが、少量散布時には繊細に、大量散布時には大胆に送り出し量を調整するため、的確な散布量調整ができます。



ラクラク肥料載せ台装備

タンク上部の肥料載せ台に肥料袋を並べ置きし、連続投入が可能になったので、作業が楽に行えます。



一目で分かる残量確認窓

タンク内の肥料残量が一目瞭然。肥料供給がタイミング良くできます。




清掃が楽なフルオープンボトム

工具なしでタンクの底（ボトム）が全開でき、取り外しも分解も簡単なので、清掃が容易に行えます。また、残った肥料を簡単に取り出せるので無駄がありません。



耐久性に優れたステンレス製

タンク回りとシャッターに加え、アジテーターもサビに強いステンレス製。



文字が大きくて見やすい散布早見表

肥料の種類	シャッター開度目盛と散布量 kg/10a																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
粉状物 (石灰等)	-	-	-	-	40	45	55	70	80	90	105	115	130	170	200	215	230	240	250	265
大粒状物 (化成等)	-	-	-	-	45	50	70	95	125	170	200	235	300	365	430	500	-	-	-	-
小粒状物 (ようかん等)	-	-	-	25	50	65	80	100	125	150	190	235	380	450	560	-	-	-	-	-

■主要諸元

型式	ホッパー容量 (ℓ)	散布巾 (m)	作業速度 (km/h)	全長 (mm)	全巾 (mm)	全高 (mm)	重量 (kg)	適応トラクタ kW(PS)	装着装置の種類	希望小売価格(円)			
										税込	税別	リモコン付(D) 税込	税別
ML156(D)	245	1.5		685	1,570		110	11.0~25.8 (15~35)	日農工標準 3P (直装)	335,500	305,000	414,700	377,000
ML156(D)-0S				335,500			305,000		414,700	377,000			
ML156(D)-3S				401,500			365,000		480,700	437,000			
ML156(D)-4S				423,500			385,000		502,700	457,000			
ML156(D)-A1・A2・B	295	1.8		825	1,870	1250 (手動)	115	14.7~29.4 (20~40)	日農工特 4P-A1/A2/B	346,500	315,000	426,800	388,000
ML186(D)				685			120		369,600	336,000	449,900	409,000	
ML186(D)-0S				369,600			336,000		449,900	409,000			
ML186(D)-3S				435,600			396,000		515,900	469,000			
ML186(D)-4S	457,600	416,000	537,900	489,000									
ML186(D)-A1・A2・B	340	2.1	2~8	825	2,170	795 (電動)	125	18.4~40.5 (25~55)	日農工特 4P-A1/A2/B	381,700	347,000	460,900	419,000
ML216(D)				685			145		398,200	362,000	478,500	435,000	
ML216(D)-0S				398,200			362,000		478,500	435,000			
ML216(D)-3S				464,200			422,000		544,500	495,000			
ML216(D)-4S	486,200	442,000	566,500	515,000									
ML216(D)-A1・A2・B	385	2.4		825	2,470		150	22.1~51.5 (30~70)	日農工特 4P-A1/A2/B	410,300	373,000	489,500	445,000
ML246(D)				685			160		444,400	404,000	524,700	477,000	
ML246(D)-0S				444,400			404,000		524,700	477,000			
ML246(D)-3S				510,400			464,000		590,700	537,000			
ML246(D)-4S	532,400	484,000	612,700	557,000									
ML246(D)-A1・A2・B				825			165		日農工特 4P-A1/A2/B	456,500	415,000	535,700	487,000

※(D)は電動無線リモコン仕様

※希望小売価格(税込)の消費税率は10%です。

安全上のご注意

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。
- 保証書を添付していますので大切に保管してください。
- 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社
ササキコーポレーション

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

製品窓口/TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127 お問い合わせ・お申し込みは・・・
 部品窓口/TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
 本社・工場/TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
 北東北営業所/TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
 仙台営業所/TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782
 関東営業所/TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
 新潟営業所/TEL 0258-61-1810 FAX 0258-62-3160
 岡山営業所/TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510

本社・工場 / 〒034-8618 青森県十和田市三本木字里/沢1-259