

長いも収穫機

センター掘り

コンベアトレンチャー

受注生産

U TC317 (45~75PS)








掘削チェーンと駆動コンベアのコンビネーション センター掘りで楽々収穫

2条の掘削チェーンで長いもの両側を掘削し、コンベアで 土ごと掘上げる方式で、長いもを傷つけず楽に収穫がで

きます。コンベアは駆動するこ とにより動力が低減でき、さら にスムーズに抜き取り作業が できます。また、コンベアの速 度を作業状況に合わせて無段 階に調整できます。



土をスムーズに排出し、収穫作業をもっと楽に 延長排土板(NEW)

排土板を従来機より大 型化し、左右スイング板 でほぐした土をスムーズ に排出するので、掘り取 りが楽に行えます。

ブーム部高耐久仕様



左右スイング板 スイング速度

チェーンガイド 延長スライダー

チェーンをガイド しているスライダー を延長し、チェー ン外れが軽減しま した。



メンテナンス性アップ 簡単グリースアップ

振動

振動

グリースアップがし 易くなり、メンテナ ンス性がアップしま した。

振動で土塊をほぐして楽々・高品質収穫を!

左右スイング板が振動し、土塊を細かくほぐすことにより、

長いもを抜き取る補助者の労力を軽減します。また、左右

スイング板により土が左右にほぐれる為、長いもの折れを 軽減でき、良品の収量アップに貢献します。左右スイング

板は土質に合わせて、スイング速度の速さを無段階に

左右スイング板

調整できます。



土塊が ほぐれる

振動

ブーム部の耐久性が アップし、掘り上げ 作業時の石等に強く なりました。

耐久性アップ



抜き取り作業がしやすい 首出し装置

土を払う首出し装置が長いもの 首を出し、簡単に抜き取り作業 ができます。



チェーンカバー内の土・泥付着軽減 ステンレスカバー

チェーンカバー内側にステンレスカバーを 装備。泥の付着を少なくし、馬力のロス・ 爪の摩耗も軽減されます。



■主要諸元

型式	収穫方法	全長×全巾×全高 (mm)	重量 (kg)	掘取 条数	掘取巾×深さ (cm)	スライド量 (mm)	収穫速度 (km/h)	適応馬力 kW(PS)	装着方法
TC317	センター掘り	2550×1600×2100	630	1条	32×120	280 (右130・左150)	0.2~0.5	33.1~55.2(45~75) 微速/4駆・ローダー付	JIS標準3P 1・2形(直装)

■公道走行対応について

型式	U1.7	U2.5	公道走行対応事由	公道走行対応
TC317	•	_	反射器隠れる	ラベルキットASSY 部品番号:D1A-010000-0

※全幅(格納幅)1.7m以下でも、トラクタに作業機を装着した状態で全長4.7m以下、全高2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さは2.8m以下)、最高速度が15km/h以下の条件をひとつでも超えると大型特殊自動車免許(無耕用に限る、も含む)が必要になります。



安全上のご注意

- ●ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- ●保証書を添付していますので大切に保管してください。
- ●商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。
- ●写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社

ホームページ http://www.sasaki-corp.co.jp

本社・工場/TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607 お問い合わせ・お申し込みは・・・・ 製品窓口/TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127 部品窓口/TEL0176-25-3170 FAX 0176-25-3171 北東北営業所/TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655 仙台営業所/TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782 関東営業所/TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910 新潟堂業所/TFI 0258-61-1810 FAX 0258-62-3160 **岡山営業所**/TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510