目次

|     | 超耕速アクティブロータリー【2024/7新製品】   | 1  |
|-----|----------------------------|----|
| - 1 | 超耕速アクティブロータリー用オプション        | 1  |
| タリー | トップロータリー TS・TM・TL・TLX      | 2  |
| I   | トップロータリー用オプション             | 5  |
|     | ブロードキャスター CF/CFA (フリッカー)   | 6  |
|     | ブロードキャスター CS/CSA (スピンナー)   | 9  |
| 肥   | 有機ブロードキャスター『畑田元気』 CM       | 12 |
| 料散  | ブロードキャスター用アタッチメント          | 13 |
| 布   | ライムソワー ML 手動【在庫限り】         | 14 |
|     | ライムソワー ML 電動【2024.3より価格改定】 | 15 |
|     | 有機ミキシングソワー RMS             | 15 |
| .,, | マニュアスプレッダー                 | 16 |
| 堆肥  | マニュアスプレッダー用アタッチメント         | 17 |
| 散布  | 自走マルチ・マルチスプレッダー            | 17 |
|     | 自走マルチ・マルチスプレッダー用アタッチメント    | 17 |
|     | オフセットあぜぬり機 RB              | 18 |
| あぜぬ | リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールエース      | 19 |
| ぬり  | リバースあぜぬり機カドヌール KV          | 20 |
|     | あぜぬり機アタッチメント               | 21 |
|     | パワーハロー MJ                  | 22 |
|     | マックスハロー MV                 | 22 |
|     | 代かきハロー MJ・MVシリーズアタッチメント    | 22 |
| 代か  | 超耕速マックスハロー ACE             | 23 |
| き   | 超耕速マックスハロー ACE用アタッチメント     | 23 |
|     | マックスハロー MAX                | 24 |
|     | マックスハロ一直播機                 | 26 |
|     | 直播機用アタッチメント                | 26 |
|     | マルチインプルメント ブームマスターZ BMZ    | 27 |
|     | ブームモア SBM                  | 28 |
|     | ブームモア用アタッチメント              | 28 |
|     | e-style オフセットモア KZX        | 29 |
| 除   | 油圧式オフセットモア KZL             | 30 |
| 草管  | フレールモア KM                  | 31 |
| 理   | ごぼう茎葉処理用フレールモア             | 33 |
|     | うど茎葉処理用フレールモア              | 33 |
|     | フレールモア用アタッチメント             | 33 |
|     | ロータリーモア                    | 34 |
|     | 雷動リチコン作業機「smamo スマチ」       | 34 |

| 【受注生産】ロータリートレンチャー        | 35   |
|--------------------------|--|
| ロータリートレンチャー用アタッチメント      | 35   |
| 【受注生産】ホイールトレンチャー         | 35   |
| ホイールトレンチャー用アタッチメント       | 35   |
| 【受注生産】コンベアトレンチャー         | 36   |
| ごぼうハーベスタ                 | 36   |
| ごぼうハーベスタ用アタッチメント         | 36   |
| ごぼうリフター                  | 36   |
| 乗用ニンニク植付機                | 37   |
| 乗用ニンニク植付機アタッチメント         | 37   |
| ニンニク種子供給機「ナイスオン」         | 37   |
| ロータリーカッター                | 37   |
| ニンニクハーベスタ・コンベア付ニンニクハーベスタ | 37   |
| ニンニクハーベスタ用アタッチメント        | 37   |
| パワーハーベスタ・コンベア付パワーハーベスタ   | 38   |
| パワーハーベスタ用アタッチメント         | 38   |
| ルートシェーバー                 | 38   |
| ニンニク根すり機 ガーリックトリマー       | 38   |
| 【受注生産】ハローシーダー            | 39   |
| ハローシーダー用アタッチメント          | 39   |
| 【受注生産】立毛間播種機             | 39   |
| 清掃用ハイパワークリーナー            | 39   |
| 段ボール緩衝材製造機ウェーブクッション      | 39   |
| 【季節商品】除雪機                | 40   |
| 【季節商品】電動除雪機「オ・スーノ」       | 40   |
|                          | ロータリートレンチャー用アタッチメント 【受注生産】ホイールトレンチャー ホイールトレンチャー用アタッチメント 【受注生産】コンベアトレンチャー ごぼうハーベスタ ごぼうハーベスタ用アタッチメント ごぼうリフター 乗用ニンニク植付機 乗用ニンニク植付機アタッチメント ニンニク種子供給機「ナイスオン」 ロータリーカッター ニンニクハーベスタ・コンベア付ニンニクハーベスタ ニンニクハーベスタオアタッチメント パワーハーベスタ・コンベア付パワーハーベスタパワーハーベスタオアタッチメント ルートシェーバー ニンニク根すり機ガーリックトリマー 【受注生産】ハローシーダー ハローシーダー用アタッチメント 【受注生産】立毛間播種機 清掃用ハイパワークリーナー 段ボール緩衝材製造機ウェーブクッション 【季節商品】除雪機 |

# 

- ◎カバー内部に土が付着しにくいウェーブラバーを全モデル装備。 ◎レベラー持ち上げカ1/3(従来機比)の新アシストレベラーを標準装備。 ※ACE205RL/225RLは標準装備。ACE245RLのみ公道走行キット(外側表示板・車幅灯)が別途必要です。



| コードNO.   | 型式          | メーカー希望イ     | <b>小売価格</b> | 作業幅              | 重量   | 爪取付      | 適応トラクタ         | <b>壮</b> 差          | 方法                    |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------------|------|----------|----------------|---------------------|-----------------------|
| → 1°100. | 至式          | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm)             | (kg) | TO AX 13 | (PS)           | 衣相                  | <i>)</i> ] / <u>A</u> |
|          | ACE205RL-0S | 1, 518, 000 | 1, 380, 000 |                  | 475  |          |                |                     | 0セット                  |
|          | ACE205RL-3S | 1, 584, 000 | 1, 440, 000 |                  | 495  |          |                |                     | 3セット                  |
|          | ACE205RL-4S | 1, 606, 000 | 1, 460, 000 | 200              | 500  |          | 45 <b>~</b> 75 |                     | 4セット                  |
|          | ACE205RL-OL | 1, 518, 000 | 1, 380, 000 | 200              | 475  |          | 45~75          |                     | 0セット                  |
|          | ACE205RL-3L | 1, 595, 000 | 1, 450, 000 |                  | 510  |          |                |                     | 3セット                  |
|          | ACE205RL-4L | 1, 617, 000 | 1, 470, 000 |                  | 515  |          |                |                     | 4セット                  |
|          | ACE225RL-0S | 1, 606, 000 | 1, 460, 000 |                  | 510  |          |                | JIS<br>標準3P<br>1·2形 | 0セット                  |
|          | ACE225RL-3S | 1, 672, 000 | 1, 520, 000 |                  | 530  | ホルタ゛     |                |                     | 3セット                  |
|          | ACE225RL-4S | 1, 694, 000 | 1, 540, 000 | 220              | 535  | アシスト     | 55 <b>~</b> 80 |                     | 4セット                  |
|          | ACE225RL-OL | 1, 606, 000 | 1, 460, 000 | 220              | 510  | レベラー     |                |                     | 0セット                  |
|          | ACE225RL-3L | 1, 683, 000 | 1, 530, 000 |                  | 545  | 付        |                |                     | 3セット                  |
|          | ACE225RL-4L | 1, 705, 000 | 1, 550, 000 |                  | 550  |          |                |                     | 4セット                  |
|          | ACE245RL-0S | 1, 661, 000 | 1, 510, 000 |                  | 535  |          |                |                     | 0セット                  |
|          | ACE245RL-3S | 1, 727, 000 | 1, 570, 000 |                  | 555  |          |                |                     | 3セット                  |
|          | ACE245RL-4S | 1, 749, 000 | 1, 590, 000 | 240              | 560  |          | 60~80          |                     | 4セット                  |
|          | ACE245RL-OL | 1, 661, 000 | 1, 510, 000 | ∠ <del>1</del> ∪ | 535  |          | 00 00          |                     | 0セット                  |
|          | ACE245RL-3L | 1, 738, 000 | 1, 580, 000 |                  | 570  |          |                |                     | 3セット                  |
|          | ACE245RL-4L | 1, 760, 000 | 1, 600, 000 |                  | 575  |          |                |                     | 4セット                  |

<sup>※</sup>重量にはスタンドキャスターを含みません。

#### 超耕速アクティブロータリー用オプション

|        | <del>/ / /   / · ·</del> | <i>J J J J J J J J J J</i> | <u> </u>    |                                  |                |
|--------|--------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|
| コードNO. | 型式                       | メーカー希望イ                    | <b>卜売価格</b> | 適応ロータリー                          | 種類             |
| → PNO. | 至八                       | 税込(円)                      | 税抜(円)       | 過ルロータリー                          | 作 <del>发</del> |
|        | RHTLM-20                 | 167, 200                   | 152, 000    | ACE205RL                         |                |
|        | RHTLM-19-1               | 167, 200                   | 152, 000    | ACE222R                          | リヤヒッチ          |
|        | RHTLM-22-1               | 178, 200                   | 162, 000    | ACE225RL/245RL<br>ACE222R        | 7 ( L ) )      |
|        | SDACE1                   | 107, 800                   | 98, 000     | ACE191R • 221R<br>ACE192R • 222R | サイドディスク        |
|        | ACE-AL                   | 96, 800                    | 88, 000     | ACE243R                          | アシストレベラー       |
|        | ACE-PK-1                 | 160, 600                   |             |                                  | 公道走行キット        |
|        | ACE-PK                   | 160, 600                   | 146, 000    | ACEシリーズ                          | 公坦たけインド        |

#### トップロータリー

- ◎フローティングシール採用 ◎キャスタースタンド標準装備◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬カロスを軽減。◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT) 爪を標準装備。



#### 中型ロータリー

| コードNO. | 型式        | メーカー希望リ     | <b>卜売価格</b> | 作業幅  | 重量   | 爪取付  | 適応トラクタ         | 壮羊          | 方法          |
|--------|-----------|-------------|-------------|------|------|--|----------------|-------------|-------------|
| FNU.   | <u>至</u>  | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm) | (kg) | THE TOTAL PROPERTY OF THE PROP | (PS)           | <b>衣</b> 但  | 万压          |
|        | TS171-0S  | 844, 800    | 768, 000    |      | 380  |  |                |             | 0セット        |
|        | TS171-3S  | 910, 800    | 828, 000    | 170  | 400  |  |                |             | 3セット        |
|        | TS171-4S  | 932, 800    | 848, 000    |      | 405  |  | 30 <b>~</b> 50 |             | 4セット        |
|        | TS181-0S  | 882, 200    | 802, 000    |      | 390  |  | 30.00          |             | 0セット        |
|        | TS181-3S  | 948, 200    | 862, 000    | 180  | 410  |  |                |             | 3セット        |
|        | TS181-4S  | 970, 200    | 882, 000    |      | 415  | フランシ゛  |                | _           | 4セット        |
|        | TS191-0S  | 895, 400    | 814, 000    |      | 400  |  |                |             | 0セット        |
|        | TS191-3S  | 961, 400    | 874, 000    | 190  | 420  |  | 35 <b>~</b> 50 |             | 3セット        |
|        | TS191-4S  | 983, 400    | 894, 000    |      | 425  |  |                |             | 4セット        |
|        | TS201-0S  | 925, 100    | 841, 000    |      | 424  |  |                |             | 0セット        |
|        | TS201-3S  | 991, 100    | 901, 000    | 200  | 444  |  | 40~50          |             | 3セット        |
|        | TS201-4S  | 1, 013, 100 | 921, 000    |      | 449  |  |                | JIS<br>標準3P | 4セット        |
|        | TS171H-0S | 844, 800    | 768, 000    |      | 380  |  |                | 0.1形        | 0セット        |
|        | TS171H-3S | 910, 800    | 828, 000    | 170  | 400  |  |                |             | <b>3セット</b> |
|        | TS171H-4S | 932, 800    | 848, 000    |      | 405  |  | 30 <b>~</b> 50 |             | 4セット        |
|        | TS181H-0S | 882, 200    | 802, 000    |      | 390  |  | 00 00          |             | 0セット        |
|        | TS181H-3S | 948, 200    | 862, 000    | 180  | 410  |  |                |             | <b>3セット</b> |
|        | TS181H-4S | 970, 200    | 882, 000    |      | 415  | ホルタ゛   |                |             | 4セット        |
|        | TS191H-0S | 895, 400    | 814, 000    |      | 400  | 17/V /   |                |             | 0セット        |
|        | TS191H-3S | 961, 400    | 874, 000    | 190  | 420  |  | 35 <b>~</b> 50 |             | 3セット        |
|        | TS191H-4S | 983, 400    | 894, 000    |      | 425  |  |                |             | 4セット        |
|        | TS201H-0S | 925, 100    | 841, 000    |      | 424  |  |                |             | <b>0セット</b> |
|        | TS201H-3S | 991, 100    | 901, 000    | 200  | 444  |  | 40 <b>~</b> 50 |             | 3セット        |
|        | TS201H-4S | 1, 013, 100 | 921, 000    |      | 449  |  |                |             | 4セット        |

#### トップロータリー

- ◎フローティングシール採用◎キャスタースタンド標準装備◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬カロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。 ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT) 爪を標準装備。



#### 大型ロータリー

| <u>コードNO.</u> | #U <del>-P</del> | メーカー希望ノ     | 小売価格        | 作業幅  | 重量   | пт нь /- | 適応トラクタ           | 壮羊                | +:+         |
|---------------|------------------|-------------|-------------|------|------|----------|------------------|-------------------|-------------|
| ] — FNU.      | 型式               | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm) | (kg) | 爪取付      | (PS)             | 表泪                | 方法          |
|               | TM201-0S         | 1, 130, 800 | 1, 028, 000 |      | 450  |          |                  | JIS               | 0セット        |
|               | TM201-3S         | 1, 196, 800 | 1, 088, 000 |      | 470  |          |                  | 標準3P              | 3セット        |
|               | TM201-4S         | 1, 218, 800 | 1, 108, 000 | 200  | 475  |          | 50 <b>~</b> 75   | 1形                | 4セット        |
|               | TM201-0L         | 1, 130, 800 | 1, 028, 000 | 200  | 450  |          | 30.573           | JIS               | 0セット        |
|               | TM201-3L         | 1, 207, 800 | 1, 098, 000 |      | 480  |          |                  | 標準3P              | 3セット        |
|               | TM201-4L         | 1, 229, 800 | 1, 118, 000 |      | 485  |          |                  | 1・2形              | 4セット        |
|               | TM221-0S         | 1, 163, 800 | 1, 058, 000 |      | 470  |          | 55 <b>~</b> 75 - | JIS               | 0セット        |
|               | TM221-3S         | 1, 229, 800 | 1, 118, 000 |      | 490  | フランシ゛    |                  | 標準3P              | 3セット        |
|               | TM221-4S         | 1, 251, 800 | 1, 138, 000 | 220  | 495  |          |                  | 1形                | 4セット        |
|               | TM221-0L         | 1, 163, 800 | 1, 058, 000 | 220  | 470  |          |                  |                   | 0セット        |
|               | TM221-3L         | 1, 240, 800 | 1, 128, 000 |      | 500  |          |                  |                   | 3セット        |
|               | TM221-4L         | 1, 262, 800 | 1, 148, 000 |      | 505  |          |                  | JIS<br>·標準3P      | 4セット        |
|               | TM241-0L         | 1, 203, 400 | 1, 094, 000 |      | 490  |          |                  | 1.2形              | 0セット        |
|               | TM241-3L         | 1, 280, 400 | 1, 164, 000 | -    | 520  |          | 60 <b>~</b> 75   |                   | 3セット        |
|               | TM241-4L         | 1, 302, 400 | 1, 184, 000 |      | 525  |          |                  |                   | 4セット        |
|               | TM201H-0S        | 1, 130, 800 | 1, 028, 000 |      | 450  |          |                  | JIS<br>標準3P<br>1形 | 0セット        |
|               | TM201H-3S        | 1, 196, 800 | 1, 088, 000 | 1    | 470  |          |                  |                   | 3セット        |
|               | TM201H-4S        | 1, 218, 800 | 1, 108, 000 | 200  | 475  |          | 50 <b>~</b> 75   |                   | 4セット        |
|               | TM201H-0L        | 1, 130, 800 | 1, 028, 000 | 200  | 450  |          | 00 70            | JIS               | 0セット        |
|               | TM201H-3L        | 1, 207, 800 | 1, 098, 000 |      | 480  |          |                  | 標準3P              | 3セット        |
|               | TM201H-4L        | 1, 229, 800 |             |      | 485  |          |                  | 1・2形              | 4セット        |
|               | TM221H-0S        | 1, 163, 800 |             | 1    | 470  |          |                  | JIS               | 0セット        |
|               | TM221H-3S        | 1, 229, 800 | 1, 118, 000 |      | 490  | ホルタ゛     |                  | 標準3P              | 3セット        |
|               | TM221H-4S        | , ,         | 1, 138, 000 | 770  | 495  |          | 55 <b>~</b> 75   | 1形                | 4セット        |
|               | TM221H-0L        | 1, 163, 800 |             |      | 470  |          | 00 70            |                   | 0セット        |
|               | TM221H-3L        | 1, 240, 800 | 1, 128, 000 |      | 500  |          |                  |                   | <b>3セット</b> |
|               | TM221H-4L        | 1, 262, 800 |             |      | 505  |          |                  | JIS<br>·標準3P      | 4セット        |
|               | TM241H-OL        | 1, 203, 400 |             |      | 490  |          |                  | 1.2形              | 0セット        |
|               | TM241H-3L        |             | 1, 164, 000 | 1    | 520  |          | 60 <b>~</b> 75   | . 2/12            | 3セット        |
|               | TM241H-4L        | 1, 302, 400 | 1, 184, 000 |      | 525  |          |                  |                   | 4セット        |

#### トップロータリー

- ◎フローティングシール採用 ◎キャスタースタンド標準装備
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬カロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT) 爪を標準装備。



#### 大型ロータリー(ミッション変速式)

| <u>/\</u> | <i>y</i> , ( , , | / 1 / 久座 :  |             |      |      |                 |                |                   |       |  |
|-----------|------------------|-------------|-------------|------|------|-----------------|----------------|-------------------|-------|--|
| コードNO.    | 型式               | メーカー希望ハ     | 小売価格<br>    | 作業幅  | 重量   | 爪取付             | 適応トラクタ         | <br>装着方法          |       |  |
|           | 至式               | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm) | (kg) | נו אא וין       | (PS)           | 衣相                | /J /A |  |
|           | TL201-0S         | 1, 236, 400 | 1, 124, 000 |      | 490  |                 |                | JIS               | 0セット  |  |
|           | TL201-3S         | 1, 302, 400 | 1, 184, 000 |      | 510  |                 |                | 標準3P              | 3セット  |  |
|           | TL201-4S         | 1, 324, 400 | 1, 204, 000 | 200  | 515  |                 | 45 <b>~</b> 65 | 1形                | 4セット  |  |
|           | TL201-0L         | 1, 236, 400 | 1, 124, 000 | 200  | 490  |                 | 45~05          |                   | 0セット  |  |
|           | TL201-3L         | 1, 313, 400 | 1, 194, 000 |      | 520  |                 |                |                   | 3セット  |  |
|           | TL201-4L         | 1, 335, 400 | 1, 214, 000 |      | 525  | フランシ゛           |                |                   | 4セット  |  |
|           | TL221-0L         | 1, 270, 500 | 1, 155, 000 |      | 510  | 7,77            |                | JIS               | 0セット  |  |
|           | TL221-3L         | 1, 347, 500 | 1, 225, 000 | 220  | 540  |                 | 45 <b>~</b> 75 | 標準3P              | 3セット  |  |
|           | TL221-4L         | 1, 369, 500 | 1, 245, 000 |      | 545  |                 |                | 1・2形              | 4セット  |  |
|           | TL241-0L         | 1, 310, 100 | 1, 191, 000 | -    | 530  |                 |                |                   | 0セット  |  |
|           | TL241-3L         | 1, 387, 100 | 1, 261, 000 |      | 560  |                 | 50 <b>~</b> 75 |                   | 3セット  |  |
|           | TL241-4L         | 1, 409, 100 | 1, 281, 000 |      | 565  |                 |                |                   | 4セット  |  |
|           | TL201H-0S        | 1, 236, 400 | 1, 124, 000 |      | 490  |                 | 45~65          | JIS<br>標準3P<br>1形 | 0セット  |  |
|           | TL201H-3S        | 1, 302, 400 | 1, 184, 000 |      | 510  |                 |                |                   | 3セット  |  |
|           | TL201H-4S        | 1, 324, 400 | 1, 204, 000 | 200  | 515  |                 |                |                   | 4セット  |  |
|           | TL201H-0L        | 1, 236, 400 | 1, 124, 000 | 200  | 490  |                 | 45,000         |                   | 0セット  |  |
|           | TL201H-3L        | 1, 313, 400 | 1, 194, 000 |      | 520  |                 |                |                   | 3セット  |  |
|           | TL201H-4L        | 1, 335, 400 | 1, 214, 000 |      | 525  | ホルタ゛            |                |                   | 4セット  |  |
|           | TL221H-0L        | 1, 270, 500 | 1, 155, 000 |      | 510  | ילעו <i>ו</i> ן |                | JIS               | 0セット  |  |
|           | TL221H-3L        | 1, 347, 500 | 1, 225, 000 | 220  | 540  |                 | 45 <b>~</b> 75 | 標準3P              | 3セット  |  |
|           | TL221H-4L        | 1, 369, 500 | 1, 245, 000 |      | 545  |                 |                | 1・2形              | 4セット  |  |
|           | TL241H-0L        | 1, 310, 100 | 1, 191, 000 |      | 530  |                 |                |                   | 0セット  |  |
|           | TL241H-3L        | 1, 387, 100 |             |      | 560  |                 | 50 <b>~</b> 75 |                   | 3セット  |  |
|           | TL241H-4L        | 1, 409, 100 | 1, 281, 000 | 1    | 565  |                 |                |                   | 4セット  |  |

#### トップロータリー

- ◎国内初リザーブタンク採用。 ◎フローティングシール採用。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬カロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング·タフ(LT) 爪を標準装備。



#### 大型ロータリー(ミッション変速式)

| <u> </u>       | , , , , , | <u> </u>    | 47          |      |      |          |                                   |                            |      |      |
|----------------|-----------|-------------|-------------|------|------|----------|-----------------------------------|----------------------------|------|------|
| コードNO.         | 型式        | メーカー希望小売価格  |             | 作業幅  | 重量   | 【<br>爪取付 | 適応トラクタ                            | <br>   装着方法                |      |      |
| <b>–</b> 1110. |           | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm) | (kg) | 71(4) 13 | (PS)                              | 表有力丛                       |      |      |
|                | TLX241-0L | 1, 777, 600 | 1, 616, 000 |      | 735  |          |                                   |                            | 0セット |      |
|                | TLX241-3L | 1, 854, 600 | 1, 686, 000 |      | 770  |          | 75 <b>~</b> 95                    | JIS<br>標準3P <b>-</b><br>2形 | 3セット |      |
|                | TLX241-4L | 1, 876, 600 | 1, 706, 000 |      | 775  | フランシ゛    |                                   |                            | 4セット |      |
|                | TLX261-0L | 1, 852, 400 | 1, 684, 000 |      | 765  | 7777     |                                   |                            | 0セット |      |
|                | TLX261-3L | 1, 929, 400 | 1, 754, 000 | 260  | 795  | 0 795    | 60 <del>795</del> 85 <b>∼</b> 105 | 85 <b>~</b> 105            |      | 3セット |
|                | TLX261-4L | 1, 951, 400 | 1, 774, 000 |      | 800  |          |                                   |                            | 4セット |      |

#### トップロータリー用オプション

|        | <u>Р 27 л</u> | <u> </u> |             |                      |              |
|--------|---------------|----------|-------------|----------------------|--------------|
| コードNO. | 型式            | メーカー希望ノ  | <b>、売価格</b> | 適応ロータリー              | 種 類          |
|        |               | 税込(円)    | 税抜(円)       | 適応ローダリー              | 性 規          |
|        | RHSRA-17      | 143, 000 | 130, 000    | TS171                |              |
|        | RHSRA-18      | 143, 000 | 130, 000    | TS181                |              |
|        | RHSRA-19      | 143, 000 | 130, 000    | TS191                |              |
|        | RHSRA-20      | 143, 000 | 130, 000    | TS201                | リヤヒッチ        |
|        | RHTLM-20      | 167, 200 | 152, 000    | TM201, TL201         |              |
|        | RHTLM-22-1    | 178, 200 | 162, 000    | TM221/241, TL221/241 |              |
|        | RHTLX-20      | 165, 000 | 150, 000    | TLXシリーズ              |              |
|        | STTLX1        | 110, 000 | 100, 000    | TLXシリーズ              | スタンド(キャスター付) |
|        | SDTLX1        | 107, 800 | 98, 000     | TLXシリーズ              |              |
|        | SDTS1         | 97, 900  | 89, 000     | TSシリーズ               | サイドディスク      |
|        | SDTL1         | 107, 800 | 98, 000     | TM·TLシリーズ            |              |
|        | HDTS1         | 112, 200 | 102, 000    | TSシリーズ               | 反転ディスク       |
|        | TM-PK         | 160, 600 | 146, 000    | TM用                  |              |
|        | TL-PK         | 160, 600 | 146, 000    | TL用                  | 公道走行キット      |
|        | TLX-PK        | 160, 600 | 146, 000    | TLX用                 |              |

#### ブロードキャスター(フリッカータイプ)【公道走行対応】

- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎左右均等の高精度均一散布。
- ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



| コードNO.  | 型式       | メーカー希望小売価格 |          | 積載量  | 重量   | 適応トラクタ | 装着に          | 七注   |
|---------|----------|------------|----------|------|------|--------|--------------|------|
| ☐ [*NO. | 至八       | 税込(円)      | 税抜(円)    | (トル) | (kg) | (PS)   | <b>表有力</b> 基 |      |
|         | CF204    | 317, 900   | 289, 000 | 200  | 121  | 15~30  |              | 直装   |
|         | CF304    | 354, 200   | 322, 000 | 300  | 125  | 20~50  |              | 旦衣   |
|         | CF204-0S | 339, 900   | 309, 000 |      | 141  |        |              | 0セット |
|         | CF204-3S | 405, 900   | 369, 000 | 200  | 161  | 15~30  | JIS<br>標準3P  | 3セット |
|         | CF204-4S | 427, 900   | 389, 000 |      | 166  |        | 0.1形         | 4セット |
|         | CF304-0S | 375, 100   | 341, 000 |      | 145  |        |              | 0セット |
|         | CF304-3S | 441, 100   | 401, 000 | 300  | 165  | 20~50  |              | 3セット |
|         | CF304-4S | 463, 100   | 421, 000 |      | 170  |        |              | 4セット |

## ブロードキャスター(フリッカータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】 ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。

- ◎左右均等の高精度均一散布。 ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



| コードNO.    | 型式        | メーカー希望小売価格 |          | 積載量  | 重量   | 適応トラクタ | <br>   装着方法 |       |
|-----------|-----------|------------|----------|------|------|--------|-------------|-------|
| ⊒ —  °N0. | 至 九       | 税込(円)      | 税抜(円)    | (トル) | (kg) | (PS)   | 衣相。         | /J /A |
|           | CF204D    | 407, 000   | 370, 000 | 200  | 121  | 15~30  |             | 直装    |
|           | CF304D    | 442, 200   | 402, 000 | 300  | 125  | 20~50  |             | 旦衣    |
|           | CF204D-0S | 426, 800   | 388, 000 |      | 141  |        |             | 0セット  |
|           | CF204D-3S | 492, 800   | 448, 000 | 200  | 161  | 15~30  | JIS<br>標準3P | 3セット  |
|           | CF204D-4S | 514, 800   | 468, 000 |      | 166  |        | 0.1形        | 4セット  |
|           | CF304D-0S | 463, 100   | 421, 000 |      | 145  |        |             | 0セット  |
|           | CF304D-3S | 529, 100   | 481, 000 | 300  | 165  | 20~50  |             | 3セット  |
|           | CF304D-4S | 551, 100   | 501, 000 |      | 170  |        |             | 4セット  |

#### 中型ブロードキャスター(フリッカータイプ)【公道走行対応】

- ◎ 5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。 ◎左右均等の高精度均一散布。 ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。
- ◎セーフティーレバー装備。



| コードNO.   | 型式        | メーカー希望小売価格 |          | 積載量  | 重量   | 適応トラクタ | 装着之               | <b>七</b> 注 |
|----------|-----------|------------|----------|------|------|--------|-------------------|------------|
| ⊒ — PNO. | 至一九       | 税込(円)      | 税抜(円)    | (トル) | (kg) | (PS)   | 衣相。               | 万压         |
|          | CFA504    | 430, 100   | 391, 000 |      | 144  |        |                   | 直装         |
|          | CFA504-0S | 454, 300   | 413, 000 |      | 148  |        | JIS<br>標準3P       | 0セット       |
|          | CFA504-3S | 520, 300   | 473, 000 |      | 168  | 40~    | 0.1形              | 3セット       |
|          | CFA504-4S | 542, 300   | 493, 000 | 500  | 173  |        |                   | 4セット       |
|          | CFA504-0L | 454, 300   | 413, 000 | 15   | 151  |        | JIS<br>標準3P<br>2形 | 0セット       |
|          | CFA504-3L | 531, 300   | 483, 000 |      | 181  |        |                   | 3セット       |
|          | CFA504-4L | 553, 300   | 503, 000 |      | 186  |        |                   | 4セット       |

#### 中型ブロードキャスター(フリッカータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

|          |            | • •      |          |      | -    |        |             |                   |
|----------|------------|----------|----------|------|------|--------|-------------|-------------------|
| コードNO.   | 型式         | メーカー希望小  | 売価格      | 積載量  | 重量   | 適応トラクタ | <br>   装着方法 |                   |
| ⊒ — PNO. | 至 式<br>    | 税込(円)    | 税抜(円)    | (トル) | (kg) | (PS)   | 衣相。         | /J / <del>K</del> |
|          | CFA504D    | 517, 000 | 470, 000 |      | 144  |        |             | 直装                |
|          | CFA504D-0S | 541, 200 | 492, 000 |      | 148  |        | JIS<br>標準3P | 0セット              |
|          | CFA504D-3S | 607, 200 | 552, 000 |      | 168  |        | 0.1形        | 34%               |
|          | CFA504D-4S | 629, 200 | 572, 000 | 500  | 173  | 40∼    |             | 4セット              |
|          | CFA504D-OL | 541, 200 | 492, 000 |      | 151  |        | JIS         | 0セット              |
|          | CFA504D-3L | 618, 200 | 562, 000 |      | 181  |        | 標準3P        | 3セット              |
|          | CFA504D-4L | 640, 200 | 582, 000 |      | 186  |        | 2形          | 4セット              |

#### 大型ブロードキャスター(フリッカータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎左右均等の高精度均一散布。 ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



| コードNO.  | 型式         | メーカー希望小     | ·売価格     | 積載量  | 重量   | 適応トラクタ      | 装着え          | 5 注   |
|---------|------------|-------------|----------|------|------|-------------|--------------|-------|
| ☐ [*NO. | 至式         | 税込(円)       | 税抜(円)    | (トル) | (kg) | (PS)        | 衣相力          | /J /A |
|         | CF504D     | 853, 600    | 776, 000 | 500  | 213  | 40~         | 標準3P<br>0·1形 | 古井    |
|         | CF754D     | 902, 000    | 820, 000 | 750  | 220  | 55 <b>~</b> | 標準3P         | 直装    |
|         | CF1004D    | 968, 000    | 880, 000 | 1000 | 227  | 70~         | 2形           |       |
|         | CF504D-0S  | 877, 800    | 798, 000 |      | 226  |             | JIS          | 0セット  |
|         | CF504D-3S  | 943, 800    | 858, 000 |      | 246  |             | 標準3P         | 3セット  |
|         | CF504D-4S  | 965, 800    |          | 500  | 251  | 40∼         | 0.1形         | 4セット  |
|         | CF504D-0L  | 877, 800    | 798, 000 | 300  | 228  | 40.3        |              | 0セット  |
|         | CF504D-3L  | 954, 800    | 868, 000 |      | 258  |             |              | 3セット  |
|         | CF504D-4L  | 976, 800    | 888, 000 |      | 263  |             |              | 4セット  |
|         | CF754D-0L  | 926, 200    | 842, 000 |      | 235  |             | JIS          | 0セット  |
|         | CF754D-3L  | 1, 003, 200 | 912, 000 | 750  | 265  | 55 <b>~</b> | 標準3P         | 3セット  |
|         | CF754D-4L  | 1, 025, 200 | 932, 000 |      | 270  |             | 2形           | 4セット  |
|         | CF1004D-0L | 992, 200    | 902, 000 |      | 242  |             |              | 0セット  |
|         | CF1004D-3L | 1, 069, 200 |          | 1000 | 272  | 70 <b>~</b> |              | 3セット  |
|         | CF1004D-4L | 1, 091, 200 | 992, 000 |      | 277  |             |              | 4セット  |

#### ブロードキャスター(スピンナータイプ)【公道走行対応】

- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎CS204, 304は片側散布可。
- ◎軽量・シンプル構造のスピンナータイプ。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



| コードNO.  | 型式       | メーカー希望小  | 売価格      | 積載量  | 重量   | 適応トラクタ | <br>   装着え     | 七注   |
|---------|----------|----------|----------|------|------|--------|----------------|------|
| ☐ 1ºN0. | 至 氏<br>  | 税込(円)    | 税抜(円)    | (トル) | (kg) | (PS)   | 农有刀丛           |      |
|         | CS124    | 245, 300 | 223, 000 | 120  | 58   | 13~20  | 標準3P 0形        |      |
|         | CS204    | 278, 300 | 253, 000 | 200  | 81   | 15~30  |                | 直装   |
|         | CS304    | 313, 500 | 285, 000 | 300  | 85   | 20~50  |                |      |
|         | CS204-0S | 299, 200 | 272, 000 |      | 101  |        |                | 0セット |
|         | CS204-3S | 365, 200 | 332, 000 | 200  | 121  | 15~30  | JIS<br>標準3P    | 3セット |
|         | CS204-4S | 387, 200 | 352, 000 |      | 126  |        | 保华3F<br>  0·1形 | 4セット |
|         | CS304-0S | 335, 500 | 305, 000 |      | 105  |        |                | 0セット |
|         | CS304-3S | 401, 500 | 365, 000 | 300  | 125  | 20~50  |                | 3セット |
|         | CS304-4S | 423, 500 | 385, 000 |      | 130  |        |                | 4セット |

#### ブロードキャスター(スピンナータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】


- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎CS204D, 304Dは片側散布可。 ◎軽量·シンプル構造のスピンナータイプ。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



| コードNO.  | 型式        | メーカー希望イ゙ | ·売価格     | 積載量  | 重量   | 適応トラクタ | 装着法              | 方注    |
|---------|-----------|----------|----------|------|------|--------|------------------|-------|
| ☐ [*NO. | 至八        | 税込(円)    | 税抜(円)    | (トル) | (kg) | (PS)   | 衣相。              | /J /A |
|         | CS204D    | 365, 200 | 332, 000 | 200  | 81   | 15~30  |                  | 直装    |
|         | CS304D    | 400, 400 | 364, 000 | 300  | 85   | 20~50  |                  | 旦表    |
|         | CS204D-0S | 387, 200 | 352, 000 |      | 101  |        | JIS<br>抽進2D      | 0セット  |
|         | CS204D-3S | 453, 200 | 412, 000 | 200  | 121  | 15~30  | │ 標準3P<br>  0·1形 | 3セット  |
|         | CS204D-4S | 475, 200 | 432, 000 |      | 126  |        |                  | 4セット  |
|         | CS304D-0S | 422, 400 | 384, 000 |      | 105  |        |                  | 0セット  |
|         | CS304D-3S | 488, 400 | 444, 000 | 300  | 125  | 20~50  |                  | 3セット  |
|         | CS304D-4S | 510, 400 | 464, 000 |      | 130  |        |                  | 4セット  |

#### 中型ブロードキャスター(スピンナータイプ)【公道走行対応】

- ◎ 5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎軽量・シンプル構造のスピンナータイプ。 ◎片側散布可。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。





| コードNO.   | 型式        | メーカー希望小  | 売価格      | 積載量                   | 重量  | 適応トラクタ | 装着方法           |      |
|----------|-----------|----------|----------|-----------------------|-----|--------|----------------|------|
| ⊒ — PNO. | 至式        | 税込(円)    | 税抜(円)    | <b>税抜(円)</b> (火流) (kg |     | (PS)   | 表相 <b>刀</b> 丛  |      |
|          | CSA504    | 385, 000 | 350, 000 |                       | 104 |        |                | 直装   |
|          | CSA504-0S | 409, 200 | 372, 000 |                       | 108 |        | JIS<br>標準3P    | 0セット |
|          | CSA504-3S | 475, 200 | 432, 000 |                       | 128 |        | 徐华SF<br>  0·1形 | 34%  |
|          | CSA504-4S | 497, 200 | 452, 000 | 500                   | 133 | 40∼    |                | 4セット |
|          | CSA504-0L | 409, 200 | 372, 000 |                       | 111 |        | JIS            | 0セット |
|          | CSA504-3L | 486, 200 | 442, 000 |                       | 141 |        | 標準3P           | 3セット |
|          | CSA504-4L | 508, 200 | 462, 000 |                       | 146 |        | 2形             | 4セット |

#### 中型ブロードキャスター(スピンナータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

| コードNO.   | 型式         | メーカー希望小売価格 |          | 積載量  | 重量   | 適応トラクタ | と<br>装着方法   |      |
|----------|------------|------------|----------|------|------|--------|-------------|------|
| ⊒ — PNO. | 至八         | 税込(円)      | 税抜(円)    | (トル) | (kg) | (PS)   | 及相刀丛        |      |
|          | CSA504D    | 473, 000   | 430, 000 |      | 104  |        |             | 直装   |
|          | CSA504D-0S | 497, 200   | 452, 000 |      | 108  |        | JIS<br>標準3P | 0セット |
|          | CSA504D-3S | 563, 200   | 512, 000 |      | 128  |        | 0.1形        | 3セット |
|          | CSA504D-4S | 585, 200   | 532, 000 | 500  | 133  | 40∼    |             | 4セット |
|          | CSA504D-0L | 497, 200   | 452, 000 |      | 111  |        | JIS         | 0セット |
|          | CSA504D-3L | 574, 200   | 522, 000 |      | 141  |        | 標準3P        | 3セット |
|          | CSA504D-4L | 596, 200   | 542, 000 |      | 146  |        | 2形          | 4セット |

#### 大型ブロードキャスター(スピンナータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。 ◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。 ◎軽量・シンプル構造のスピンナータイプ。◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。
- ◎低水分有機肥料散布可能(含水率20%以下)。



| コードNO.  | 型 式        | メーカー希望小     | 売価格      | 積載量  | 重量   | 適応トラクタ      | │<br>│  装着え | 方注    |
|---------|------------|-------------|----------|------|------|-------------|-------------|-------|
| ☐ 1ºN0. | 至氏         | 税込(円)       | 税抜(円)    | (トル) | (kg) | (PS)        | 衣相。         | /J /A |
|         | CS504D     | 847, 000    | 770, 000 | 500  | 203  | 40∼         | 0.1形        |       |
|         | CS754D     | 895, 400    | 814, 000 | 750  | 210  | 55 <b>~</b> | JIS<br>標準3P | 直装    |
|         | CS1004D    | 955, 900    | 869, 000 | 1000 | 217  | 70~         | 標準3F<br>2形  |       |
|         | CS504D-0S  | 871, 200    | 792, 000 |      | 216  |             | JIS         | 0セット  |
|         | CS504D-3S  | 937, 200    | 852, 000 |      | 236  |             | 標準3P        | 3セット  |
|         | CS504D-4S  | 959, 200    | 872, 000 | 500  | 241  | 40∼         | 0.1形        | 4セット  |
|         | CS504D-0L  | 871, 200    | 792, 000 | 300  | 218  | 40~         |             | 0セット  |
|         | CS504D-3L  | 948, 200    | 862, 000 |      | 248  |             |             | 3セット  |
|         | CS504D-4L  | 970, 200    | 882, 000 |      | 253  |             |             | 4セット  |
|         | CS754D-0L  | 919, 600    | 836, 000 |      | 225  |             | JIS         | 0セット  |
|         | CS754D-3L  | 996, 600    | 906, 000 | 750  | 255  | 55 <b>~</b> | 標準3P        | 3セット  |
|         | CS754D-4L  | 1, 018, 600 | 926, 000 |      | 260  |             | 2形          | 4セット  |
|         | CS1004D-0L | 980, 100    | 891, 000 |      | 232  |             |             | 0セット  |
|         | CS1004D-3L | 1, 057, 100 | 961, 000 | 1000 | 262  | 70 <b>~</b> |             | 3セット  |
|         | CS1004D-4L | 1, 079, 100 | 981, 000 |      | 267  |             |             | 4セット  |

#### 有機ブロードキャスター『畑田元気』【公道走行対応】

- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。
- ◎ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を3枚同時に角度調整可。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。(※CM454/604は除く)



| <b>」</b> | 型式       | メーカー希望イト | <b>·売価格</b> | 積載量  | 重量   | 適応トラクタ | と<br>装着え    | 七注                |
|----------|----------|----------|-------------|------|------|--------|-------------|-------------------|
| J — PNO. | 至氏       | 税込(円)    | 税抜(円)       | (トル) | (kg) | (PS)   | 衣相力         | /J / <del>/</del> |
|          | CM124    | 341, 000 | 310, 000    | 120  | 63   | 13~20  | 標準3P 0形     |                   |
|          | CM204    | 372, 900 | 339, 000    | 200  | 104  | 15~30  |             | 直装                |
|          | CM304    | 409, 200 | 372, 000    | 300  | 108  | 20~50  |             |                   |
|          | CM204-0S | 394, 900 | 359, 000    |      | 124  |        |             | 0セット              |
|          | CM204-3S | 460, 900 | 419, 000    | 200  | 144  | 15~30  | JIS<br>標準3P | 3セット              |
|          | CM204-4S | 482, 900 | 439, 000    |      | 149  |        | 0.1形        | 4セット              |
|          | CM304-0S | 431, 200 | 392, 000    |      | 128  |        |             | 0セット              |
|          | CM304-3S | 497, 200 | 452, 000    | 300  | 148  | 20~50  |             | 3セット              |
|          | CM304-4S | 519, 200 | 472, 000    |      | 153  |        |             | 4セット              |

## 有機ブロードキャスター『畑田元気』無線リモコン式【公道走行対応】 ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。

- ◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。 ◎ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を3枚同時に角度調整可。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。(※CM454/604は除く)



| コードNO.  | 型式         | メーカー希望小     | 売価格         | 積載量  | 重量   | 適応トラクタ         | 装着之         | <b>方</b> 注  |
|---------|------------|-------------|-------------|------|------|----------------|-------------|-------------|
| □  *N0. | 至式         | 税込(円)       | 税抜(円)       | (トル) | (kg) | (PS)           | 衣相力         | /J /A       |
|         | CM204D     | 460, 900    | 419, 000    | 200  | 104  | 15~30          |             |             |
|         | CM304D     | 496, 100    | 451, 000    | 300  | 108  | 20~50          |             | 直装          |
|         | CM454WD    | 1, 026, 300 | 933, 000    | 450  | 253  | 40 <b>~</b> 70 |             | 旦衣          |
|         | CM604WD    | 1, 083, 500 | 985, 000    | 600  | 258  | 45 <b>~</b>    |             |             |
|         | CM204D-0S  | 482, 900    | 439, 000    |      | 124  |                | JIS<br>標準3P | 0セット        |
|         | CM204D-3S  | 548, 900    | 499, 000    | 200  | 144  | 15 <b>~</b> 30 | 0.1形        | 3セット        |
|         | CM204D-4S  | 570, 900    | 519, 000    |      | 149  |                |             | 4セット        |
|         | CM304D-0S  | 518, 100    | 471, 000    |      | 128  |                |             | 0セット        |
|         | CM304D-3S  | 584, 100    | 531, 000    | 300  | 148  | 20~50          |             | 3セット        |
|         | CM304D-4S  | 606, 100    | 551, 000    |      | 153  |                |             | 4セット        |
|         | CM454WD-OS | 1, 059, 300 | 963, 000    |      | 255  |                | JIS         | 0セット        |
|         | CM454WD-3S | 1, 125, 300 | 1, 023, 000 |      | 275  |                | 標準3P        | 3セット        |
|         | CM454WD-4S | 1, 147, 300 | 1, 043, 000 | 450  | 280  | 40 <b>~</b> 70 | 0・1形        | 4セット        |
|         | CM454WD-OL | 1, 059, 300 | 963, 000    | 400  | 259  | 40. 9 70       | JIS         | 0セット        |
|         | CM454WD-3L | 1, 136, 300 | 1, 033, 000 |      | 289  |                | 標準3P        | 3セット        |
|         | CM454WD-4L | 1, 158, 300 | 1, 053, 000 |      | 294  |                | 2形          | 4セット        |
|         | CM604WD-OS | 1, 115, 400 | 1, 014, 000 |      | 260  |                | JIS         | 0セット        |
|         | CM604WD-3S | 1, 181, 400 | 1, 074, 000 |      | 280  |                | 標準3P        | 3セット        |
|         | CM604WD-4S | 1, 203, 400 | 1, 094, 000 | 600  | 285  | 45∼            | 0・1形        | 4セット        |
|         | CM604WD-OL | 1, 115, 400 | 1, 014, 000 | 000  | 264  | 40.5           | JIS         | 0セット        |
|         | CM604WD-3L | 1, 192, 400 | 1, 084, 000 |      | 294  |                | 標準3P        | 3セット        |
|         | CM604WD-4L | 1, 214, 400 | 1, 104, 000 |      | 299  |                | 2形          | <b>4セット</b> |

#### CF用アタッチメント

| - 1,NO |                                | メーカー希望小  | ·売価格     |   | 備考   |  |  |
|--------|--------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|
| コードNO. | 型式                             | 税込(円)    | 税抜(円)    | 品名  | 備考   |  |  |
|        | CF-C23                         | 140, 800 | 128, 000 |   | CF204/304 3.5m巾散布  |  |  |
|        | JF-C23                         | 209, 000 | 190, 000 | キャンバスアタッチ                                       | 01 204/ 304  |  |  |
|        | JF-C50                         | 209, 000 | 190, 000 | <del>                                    </del> | CF504D~1004D 4. 0m巾散布  |  |  |
|        | JF-C5A                         | 209, 000 | 190, 000 |   | CFA504 (D)   |  |  |
|        | DR20-D                         | 185, 900 | 169, 000 | 電動リモコンシャッター                                     | CF用  |  |  |
| 部品     | A66-755101-S                   | 30, 998  | 28, 180  | ライムアジテータASSY                                    | CF 200/300L用   |  |  |
| 部品     | A1Y-755002-S                   | 73, 689  | 66, 990  | (石灰等のブリッジ租象を解                                   | CFA 500L, CF 500~1000L用<br>※2024年4月からの価格です。<br>2024年3月までは旧価格で対応。 |  |  |
|        | MD-E30                         | 41, 800  | 38, 000  |   | CFの200%で を300%にする 増枠   |  |  |
|        | CF-E750                        | 74, 800  | 68, 000  | エクステンション<br>※注意事項有:下記参照                         | CF504Dは CFの500以を 750以にする 増枠 05の500以また                            |  |  |
|        | CF-E1000                       | 143, 000 | 130, 000 |   | © (Styf・ CFの500 ki を 1000 ki にする 増枠                              |  |  |
|        | は1000lにするエクステン<br>するエクステンションを取 |          |          | -<br>る場合は別途補強部品(A1Y-<br>-。                      | -1200000) が必要です。   |  |  |
|        | C2-PK                          | 48, 400  | 44, 000  |   | CF200/300L用  |  |  |
|        | CA-PK                          | 52, 800  | 48, 000  | 公道走行キット   | CFA500L用   |  |  |
|        | CF-PK                          | 115, 500 | 105, 000 |   | CF500~1000L用   |  |  |

#### CS用アタッチメント

| コードNO.   | 型式                            | メーカー希望イ゙ | ·売価格     | 品名                    | 備考                            |
|----------|-------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------------------|
| ⊒ — PNO. | 至八                            | 税込(円)    | 税抜(円)    | ш 1                   | 1                             |
|          | CS-C23                        | 140, 800 | 128, 000 | キャンバスアタッチ             | CS204/304 3.5m巾散布             |
|          | DR20-D                        | 185, 900 | 169, 000 | 電動リモコンシャッター           | CS用                           |
|          | MD-E30                        | 41, 800  | 38, 000  |                       | CSの200%を300%にする増枠             |
|          | CF-E750                       | 74, 800  | 68, 000  | エクステンション              | CS504Dは CSの500以を 750以近にする     |
|          | CF-E1000                      | 143, 000 | 130, 000 |                       | (Sbyf・ CSの500kxを 1000kxにする 増枠 |
|          | は1000lにするエクステン<br>るエクステンションを取 |          |          | る場合は別途補強部品(A3Y-<br>-。 | 1200000)が必要です。                |
|          | C2-PK                         | 48, 400  | 44, 000  |                       | CS200/300L用                   |
|          | CA-PK                         | 52, 800  | 48, 000  | 公道走行キット               | CSA500L用                      |
|          | CS-PK                         | 115, 500 | 105, 000 |                       | CS500~1000L用                  |

#### CM用アタッチメント

| <u> </u> | V V F 1    |          |          |               |                         |
|----------|------------|----------|----------|---------------|-------------------------|
| コードNO.   | 型式         | メーカー希望イト | ·売価格     | 品名            | 備考                      |
| J— FNU.  | <b>坐</b> 氏 | 税込(円)    | 税抜(円)    | nn 10         | 個 有                     |
|          | CM-C20     | 118, 800 | 108, 000 | キャンバスアタッチ     | CM204<br>CM304 2. Om巾散布 |
|          | DR20-D     | 185, 900 | 169, 000 | 電動無線リモコンシャッター | CM用                     |
|          | CM-J30     | 188, 100 | 171, 000 | 条播アタッチ        | CM204/304用              |
|          | MD-E30     | 41, 800  | 38, 000  | エクステンション      | CMの200%で300%でする<br>増枠   |
|          | CM-E56     | 83, 600  | 76, 000  |               | CMの450%を600%にする<br>増枠   |
|          | CM4-ST     | 102, 300 | 93, 000  | ステップ          | CM454WD, 604WD用         |
|          | C2-PK      | 48, 400  | 44, 000  | 公道走行キット       | CM200/300L用             |
|          | CM-PK      | 114, 400 | 104, 000 | 公坦疋打ヤット       | CM450/600L用             |

#### ライムソワー 手動式【公道走行対応】【在庫限り】

- ◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター機能。
- ◎掃除が簡単なフルオープンボトム(底板)。
- ◎サビに強いステンレス製アジテータ及びタンク (残量確認窓付)◎キャスター付スタンド標準装備。



|         |          |          |          |      |      |                | . A          |                 |
|---------|----------|----------|----------|------|------|----------------|--------------|-----------------|
| コードNO.  | 型式       | メーカー希望イト | 売価格      | 積載量  | 重量   | 適応トラクタ         | 壮羊-          | <del>-</del> :+ |
| J— FNU. | 至        | 税込(円)    | 税抜(円)    | (トル) | (kg) | (PS)           | 装着方法         |                 |
|         | ML157    | 455, 400 | 414, 000 | 245  | 110  | 15~35          |              |                 |
|         | ML187    | 480, 700 | 437, 000 | 295  | 120  | 20~40          |              | 直装              |
|         | ML217    | 519, 200 | 472, 000 | 340  | 145  | 25~55          |              | 旦表              |
|         | ML247    | 544, 500 | 495, 000 | 385  | 160  | 30~70          |              |                 |
|         | ML157-0S | 455, 400 | 414, 000 |      | 115  |                |              | 0セット            |
|         | ML157-3S | 521, 400 | 474, 000 | 245  | 135  | 15 <b>~</b> 35 |              | 3セット            |
|         | ML157-4S | 543, 400 | 494, 000 |      | 140  |                |              | 4セット            |
|         | ML187-0S | 480, 700 | 437, 000 |      | 125  |                | JIS<br>抽油an  | 0セット            |
|         | ML187-3S | 546, 700 | 497, 000 | 295  | 145  | 20~40          | 標準3P<br>0·1形 | 3セット            |
|         | ML187-4S | 568, 700 | 517, 000 |      | 150  |                |              | 4セット            |
|         | ML217-0S | 519, 200 | 472, 000 |      | 150  |                |              | 0セット            |
|         | ML217-3S | 585, 200 | 532, 000 | 340  | 170  | 25 <b>~</b> 55 |              | 3セット            |
|         | ML217-4S | 607, 200 | 552, 000 |      | 175  |                |              | 4セット            |
|         | ML247-0S | 544, 500 | 495, 000 |      | 165  |                |              | 0セット            |
|         | ML247-3S | 610, 500 | 555, 000 | 385  | 185  | 30 <b>~</b> 70 |              | 3セット            |
|         | ML247-4S | 632, 500 | 575, 000 |      | 190  |                |              | 4セット            |

#### ライムソワー 無線リモコン式【公道走行対応】【2024.3より価格改定】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。 ◎キャスター付スタンド標準装備。
- ◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター機能。
- ◎掃除が簡単なフルオープンボトム (底板)
- ◎サビに強いステンレス製アジテータ及びタンク(残量確認窓)



| コードNO.  | 型式        | メーカー希望小  | 売価格      | 積載量  | 重量   | 適応トラクタ         | <br>   装着ス  | <b>5</b> 注 |
|---------|-----------|----------|----------|------|------|----------------|-------------|------------|
| □  *N0. | 至八        | 税込(円)    | 税抜(円)    | (トル) | (kg) | (PS)           | <b>衣</b> 相力 | /J /A      |
|         | ML157D    | 621, 500 | 565, 000 | 245  | 110  | 15 <b>~</b> 35 |             |            |
|         | ML187D    | 676, 500 | 615, 000 | 295  | 120  | 20~40          |             | 直装         |
|         | ML217D    | 698, 500 | 635, 000 | 340  | 145  | 25 <b>~</b> 55 |             | 旦衣         |
|         | ML247D    | 764, 500 | 695, 000 | 385  | 160  | 30 <b>~</b> 70 |             |            |
|         | ML157D-0S | 621, 500 | 565, 000 |      | 115  |                |             | 0セット       |
|         | ML157D-3S | 687, 500 | 625, 000 | 245  | 135  | 15 <b>~</b> 35 |             | 3セット       |
|         | ML157D-4S | 709, 500 | 645, 000 |      | 140  |                |             | 4セット       |
|         | ML187D-0S | 676, 500 | 615, 000 |      | 125  |                | JIS<br>標準3P | 0セット       |
|         | ML187D-3S | 742, 500 | 675, 000 | 295  | 145  | 20~40          | 0.1形        | 3セット       |
|         | ML187D-4S | 764, 500 | 695, 000 |      | 150  |                |             | 4セット       |
|         | ML217D-0S | 698, 500 | 635, 000 |      | 150  |                |             | 0セット       |
|         | ML217D-3S | 764, 500 | 695, 000 | 340  | 170  | 25 <b>~</b> 55 |             | 3セット       |
|         | ML217D-4S | 786, 500 | 715, 000 |      | 175  |                |             | 4セット       |
|         | ML247D-0S | 764, 500 | 695, 000 |      | 165  |                |             | 0セット       |
|         | ML247D-3S | 830, 500 | 755, 000 | 385  | 185  | 30 <b>~</b> 70 |             | 3セット       |
|         | ML247D-4S | 852, 500 | 775, 000 |      | 190  |                |             | 4セット       |

### 有機ミキシングソワー 無線リモコン式 【公道走行対応】 ◎有機·化成の混合均一散布ができます。 ◎すばやく混合、定巾均一散布ができます。

- ◎定巾均一散布·条播散布ができます (RMS304D)。 ◎作業巾定巾1.3m (RMS204D)。
- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎キャスター付スタンド標準装備。



| ⊐ — FNO. | 型式         | メーカー希望小  | 売価格      | 積載量  | 重量   | 作業幅         | 適応トラクタ         | 装着力         | <del>-</del> :± |
|----------|------------|----------|----------|------|------|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| J — PNO. | 至氏         | 税込(円)    | 税抜(円)    | (トル) | (kg) | (m)         | PS(kW)         | <b>衣</b> 個力 | 力压              |
|          | RMS204D    | 745, 800 | 678, 000 | 220  | 163  | 1.3<br>(定巾) | 20~30          |             | 直装              |
|          | RMS304D    | 782, 100 | 711, 000 | 300  | 216  | 1.5~2.2     | 25~50          |             | <b>旦衣</b>       |
|          | RMS204D-0S | 726, 000 | 660, 000 |      | 163  |             |                | JIS<br>標準3P | 0セット            |
|          | RMS204D-3S | 792, 000 | 720, 000 | 220  | 173  | 1.3<br>(定巾) | 20~30          | では<br>0・1形  | 3セット            |
|          | RMS204D-4S | 814, 000 | 740, 000 |      | 183  | ()C* *)     |                |             | 4セット            |
|          | RMS304D-0S | 762, 300 | 693, 000 |      | 216  |             |                |             | 0セット            |
|          | RMS304D-3S | 828, 300 | 753, 000 | 300  | 236  | 236 1.5~2.2 | 25 <b>~</b> 50 |             | 3セット            |
|          | RMS304D-4S | 850, 300 | 773, 000 |      | 241  |             |                |             | 4セット            |

マニュアスプレッダー【公道走行対応】

| _      | <u> </u> | <b>アスフレツツ</b> |             | <u>1丁刈心】</u> |                 | _      |            |                 |
|--------|----------|---------------|-------------|--------------|-----------------|--------|------------|-----------------|
|        | コード      | 型式            | メーカー希望リ     | ヽ売価格         | 適応トラクタ          | 積載量    | 装着         | 散布幅             |
|        | NO.      | <b>T N</b>    | 税込(円)       | 税抜(円)        | PS              | (kg)   | 方法         | (m)             |
| ター     |          | SM-895        | 1, 100, 000 | 1, 000, 000  | 13~22           | 800    | 2P         | 正転最大7           |
| ボ      |          | SMB-895WS     | 1, 232, 000 | 1, 120, 000  | 13~22           | 800    | op.        | 逆転約1.5          |
| タイ     |          | SMB-1095WS    | 1, 397, 000 | 1, 270, 000  | 15~30           | 1, 000 | 2P<br>小回り  | 正転最大8           |
| ゚゚゚゚゚  |          | SMB-1595WS    | 1, 584, 000 | 1, 440, 000  | 18~30           | 1, 500 |            | 逆転約1.5          |
|        |          | SSY-1525      | 1, 958, 000 | 1, 780, 000  | 20~40           | 1, 500 |            |                 |
|        |          | SSY-2025      | 2, 200, 000 | 2, 000, 000  | 25 <b>~</b> 50  | 2, 000 |            | 2 <b>~</b> 3    |
| l      |          | SSY-3025      | 2, 948, 000 | 2, 680, 000  | 35 <b>~</b> 80  | 3, 000 | けん引        |                 |
| 横型     |          | SSY-4015      | 3, 300, 000 | 3, 000, 000  | 45 <b>~</b> 100 | 4, 000 | 177051     |                 |
| 2<br>段 |          | SSY-5015      | 3, 938, 000 | 3, 580, 000  | 55 <b>~</b> 135 | 5, 000 |            | 2. 5~3. 5       |
| ゼビ     |          | SSY-6515      | 4, 752, 000 | 4, 320, 000  | 70 <b>~</b> 135 | 6, 500 |            |                 |
| タ      |          | SSY-2025WS    | 2, 596, 000 | 2, 360, 000  | 30 <b>~</b> 50  | 2, 000 |            | 2~3             |
|        |          | SSY-3025WS    | 3, 333, 000 | 3, 030, 000  | 45 <b>~</b> 80  | 3, 000 | 専用<br>オート  | 2.~3            |
|        |          | SSY-4015WS    | 3, 729, 000 | 3, 390, 000  | 50~100          | 4, 000 | ヒッチ        | 2. 5~3. 5       |
|        |          | SSY-5015WS    | 4, 466, 000 | 4, 060, 000  | 60 <b>~</b> 135 | 5, 000 |            | 2.5~5.5         |
|        |          | SXT-1525      | 2, 035, 000 | 1, 850, 000  | 20~40           | 1, 500 |            |                 |
|        |          | SXT-2025      | 2, 277, 000 | 2, 070, 000  | 25 <b>~</b> 50  | 2, 000 | -<br>-     | <b>4~</b> 7     |
|        |          | SXT-3025      | 3, 047, 000 | 2, 770, 000  | 35 <b>~</b> 80  | 3, 000 | けん引        |                 |
| 縦      |          | SXT-4015      | 3, 465, 000 | 3, 150, 000  | 45~100          | 4, 000 | 177051     |                 |
| 型ビー    |          | SXT-5015      | 4, 103, 000 | 3, 730, 000  | 55 <b>~</b> 135 | 5, 000 |            | 7 <b>~</b> 10   |
|        |          | SXT-6515      | 4, 928, 000 | 4, 480, 000  | 70 <b>~</b> 135 | 6, 500 |            |                 |
| タ      |          | SXT-2025WS    | 2, 673, 000 | 2, 430, 000  | 30 <b>~</b> 50  | 2, 000 |            | <b>4~</b> 7     |
|        |          | SXT-3025WS    | 3, 432, 000 | 3, 120, 000  | 45 <b>~</b> 80  | 3, 000 | 専用<br>オート  | 4~7             |
|        |          | SXT-4015WS    | 3, 894, 000 | 3, 540, 000  | 50~100          | 4, 000 | ヒッチ        | 7 <b>~</b> 10   |
|        |          | SXT-5015WS    | 4, 631, 000 | 4, 210, 000  | 60 <b>~</b> 135 | 5, 000 |            | 7.510           |
|        |          | SXS-1525      | 2, 123, 000 | 1, 930, 000  | 20~40           | 1, 500 |            | 3~8             |
|        |          | SXS-2025      | 2, 365, 000 | 2, 150, 000  | 25 <b>~</b> 50  | 2, 000 |            | 3~ <sub>0</sub> |
| ス      |          | SXS-3025      | 3, 091, 000 | 2, 810, 000  | 35~80           | 3, 000 | けん引        | 3~10            |
| パ      |          | SXS-4015      | 3, 729, 000 | 3, 390, 000  | 45~100          | 4, 000 |            | 3~15            |
|        |          | SXS-5015      | 4, 367, 000 | 3, 970, 000  | 55 <b>~</b> 135 | 5, 000 |            | ა~ i0           |
| ビー     |          | SXS-2025WS    | 2, 761, 000 | 2, 510, 000  | 30~50           | 2, 000 |            | 3~8             |
| タ      |          | SXS-3025WS    | 3, 476, 000 | 3, 160, 000  | 45 <b>~</b> 80  | 3, 000 | 専用         | 3~10            |
|        |          | SXS-4015WS    | 4, 158, 000 | 3, 780, 000  | 50 <b>~</b> 100 | 4, 000 | オート<br>ヒッチ | 215             |
|        |          | SXS-5015WS    | 4, 895, 000 | 4, 450, 000  | 60~135          | 5, 000 |            | 3 <b>~</b> 15   |
|        |          |               |             |              |                 |        |            |                 |

<sup>※</sup>SSY-6515・SXT-6515は受注生産です。

#### マニュアスプレッダー用アタッチメント

|    | コード | 型式       | メーカー希望イ゙ | ·売価格     | 品名          | 適応機種                           |  |  |
|----|-----|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|--|--|
|    | NO. | 至式       | 税込(円)    | 税抜(円)    | 四位          | 過ルいが文作                         |  |  |
|    |     | MP-88N   | 93, 500  | 85, 000  |             | SM-895·SMB-895WS用              |  |  |
|    |     | MP-109N  | 99, 000  | 90, 000  | ハンドゲート      | SMB-1095WS用                    |  |  |
|    |     | MP-159N  | 121, 000 | 110, 000 |             | SMB-1595WS用                    |  |  |
| アタ |     | MG-890N  | 55, 000  | 50, 000  | 0 ガイド板      | SM-895用                        |  |  |
| ッチ |     | SXP-201N | 363, 000 | 330, 000 |             | SSY·SXT·SXS-1525·2025(WS)用     |  |  |
| メ  |     | SXP-301N | 385, 000 | 350, 000 |             | SSY·SXT·SXS-3025(WS)用          |  |  |
| ント |     | SXP-501N | 440, 000 | 400, 000 | <del></del> | SSY·SXT·SXS-4015(WS)·5015(WS)用 |  |  |
|    |     | SXP-651N | 495, 000 | 450, 000 |             | SSY·SXT-6515用                  |  |  |
|    |     | STL-130A | 55, 000  | 50, 000  | ニニルスツェットし   | 3点リンク装着作業機用灯火器                 |  |  |
|    |     | STL-130B | 88, 000  | 80, 000  |             | 牽引作業機用灯火器                      |  |  |

<sup>※</sup>SXP-651Nは受注生産(工場オプション)です。

#### 自走マルチ・マルチスプレッダー【公道走行対応】

|     | <del>/</del>   | • • •      | <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> |             |            |                      |                    |             |  |
|-----|----------------|------------|---|-------------|------------|----------------------|--------------------|-------------|--|
|     | コード            | 型式         | メーカー希望イ゙  | ·売価格        | 適応トラクタ     | 積載量                  | 装着                 | 散布幅         |  |
|     | NO.            | 王工         | 税込(円)   | 税抜(円)       | (PS)       | (kg)                 | 方法                 | (m)         |  |
|     |                | SAM-18SN   | 858, 000  | 780, 000    | ガソリンエンジン搭載 | 180                  | 自走式                | 約4          |  |
|     |                | SAM-22SN   | 858, 000  | 780, 000    | 4. 2       | 200                  |                    | #5#         |  |
| 自走マ |                | SMS-1035R  | 1, 485, 000                                       | 1, 350, 000 | 30~        | 500                  | JIS<br>標準3P<br>S・L | 約9          |  |
| ルチ  | 自走マル           | チ・マルチスプ    | レッダー用アタッ  | チメント        |            |                      |                    |             |  |
| •   | ロ<br> -<br>  元 | 型式         | メーカー希望イ゙  | ·売価格        | 品名         |                      | 備考                 | <del></del> |  |
| マル  | NO.            | 王工         | 税込(円)   | 税抜(円)       | HH 11      |                      | I/AI 75            |             |  |
| チ   |                | SAS-22N    | 60, 500   | 55, 000     | すじまきアタッチ   | 1条すじまき用              |                    | SAM-22SN用   |  |
|     | S              | SAJ-22N    | 49, 500   | 45, 000     | 積込みガイド     | 堆肥の積み辺               |                    | OAM ZZONA   |  |
|     |                | SMS-103DAN | 77, 000   | 70, 000     | 直装キット      | JIS特殊3点リン<br>するためのキッ | ックに直装<br>ット        | SMS-1035R用  |  |

#### オフセットあぜぬり機

- ◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。
   ◎アクティブディスクLite仕様。
   ◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。◎砕土性アップ、湿田・粘土地に適応カアップ。
   ◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。
   【タイヤ外幅】RB162:1,480mm RB312:1,740mm RB317:1,720mm



#### 手動スライド・手動畦高さ調整

| コードNO.   | 型式       | メーカー希望ノ     | <b>丶売価格</b> | 畦高さ      | 重量   | 適応トラクタ         | 装着力                     | - 注  |
|----------|----------|-------------|-------------|----------|------|----------------|-------------------------|------|
| →   TNO. | 至式       | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm)     | (kg) | (PS)           | 衣相が                     | J /A |
|          | RB162    | 837, 100    | 761, 000    |          | 270  |                |                         | 直装   |
|          | RB162-0S | 803, 000    | 730, 000    |          | 270  | 18~30          |                         | 0セット |
|          | RB162-3S | 869, 000    | 790, 000    |          | 290  |                | JIS<br>標準3P -<br>0·1形 _ | 3セット |
|          | RB162-4S | 891, 000    | 810, 000    | ]        | 295  |                |                         | 4セット |
|          | RB312    | 932, 800    | 848, 000    | ]        | 300  |                |                         | 直装   |
|          | RB312-0S | 898, 700    | 817, 000    | 最大<br>30 | 300  |                |                         | 0セット |
|          | RB312-3S | 964, 700    | 877, 000    |          | 320  |                |                         | 3セット |
|          | RB312-4S | 986, 700    | 897, 000    | ]        | 325  |                |                         | 4セット |
|          | RB312-0L | 898, 700    | 817, 000    | ]        | 300  |                | JIS                     | 0セット |
|          | RB312-3L | 975, 700    | 887, 000    | ]        | 330  |                | 標準3P<br>2形              | 3セット |
|          | RB312-4L | 997, 700    | 907, 000    |          | 335  | 25 <b>~</b> 50 |                         | 4セット |
|          | RB317    | 960, 300    | 873, 000    |          | 305  | 25~50          |                         | 直装   |
|          | RB317-0S | 926, 200    | 842, 000    | ]        | 303  |                | JIS<br>標準3P             | 0セット |
|          | RB317-3S | 992, 200    | 902, 000    | ]        | 325  |                | (宗华3F<br>0·1形           | 3セット |
|          | RB317-4S | 1, 014, 200 | 922, 000    | 最大<br>35 | 330  |                |                         | 4セット |
| _        | RB317-0L | 926, 200    | 842, 000    |          | 305  |                | JIS                     | Oセット |
|          | RB317-3L | 1,003,200   | 912, 000    |          | 340  |                | 標準3P                    | 3セット |
|          | RB317-4L | 1, 025, 200 | 932, 000    |          | 345  |                | 2形                      | 4セット |

### オフセットあぜぬり機 電動スライド·手動畦高さ調整

| 电判へ    | 电助人フィト・ナ助旺向で調金 |             |             |              |      |                |             |      |  |  |  |
|--------|----------------|-------------|-------------|--------------|------|----------------|-------------|------|--|--|--|
| コードNO. | 型式             | メーカー希望ノ     | <b>卜売価格</b> | 畦高さ          | 重量   | 適応トラクタ         | 装着力         | 注    |  |  |  |
| FNU.   | 至九             | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm)         | (kg) | (PS)           | <b>衣</b> 相力 | 1 在  |  |  |  |
|        | RB162DX        | 905, 300    | 823, 000    |              | 275  |                |             | 直装   |  |  |  |
|        | RB162DX-OS     | 871, 200    | 792, 000    |              | 275  | 18 <b>~</b> 30 |             | 0セット |  |  |  |
|        | RB162DX-3S     | 937, 200    | 852, 000    |              | 295  | 18~30          | JIS<br>標準3P | 3セット |  |  |  |
|        | RB162DX-4S     | 959, 200    | 872, 000    |              | 300  |                |             | 4セット |  |  |  |
|        | RB312DX        | 999, 900    | 909, 000    |              | 305  |                | 0.1形        | 直装   |  |  |  |
|        | RB312DX-0S     | 966, 900    | 879, 000    | 】 最大<br>】 30 | 303  | _              |             | 0セット |  |  |  |
|        | RB312DX-3S     | 1, 032, 900 | 939, 000    |              | 325  |                |             | 3セット |  |  |  |
|        | RB312DX-4S     | 1, 054, 900 | 959, 000    |              | 330  |                |             | 4セット |  |  |  |
|        | RB312DX-OL     | 966, 900    | 879, 000    |              | 305  |                | JIS<br>標準3P | 0セット |  |  |  |
|        | RB312DX-3L     | 1, 043, 900 | 949, 000    |              | 335  |                |             | 3セット |  |  |  |
|        | RB312DX-4L     | 1, 065, 900 | 969, 000    |              | 340  | 25 <b>~</b> 50 | 2形          | 4セット |  |  |  |
|        | RB317DX        | 1, 027, 400 | 934, 000    |              | 310  | 23.030         |             | 直装   |  |  |  |
|        | RB317DX-OS     | 994, 400    | 904, 000    |              | 310  |                | JIS<br>標準3P | 0セット |  |  |  |
|        | RB317DX-3S     | 1, 060, 400 | 964, 000    |              | 330  |                | 0.1形        | 3セット |  |  |  |
|        | RB317DX-4S     | 1, 082, 400 | 984, 000    | 最大<br>35     | 335  |                |             | 4セット |  |  |  |
|        | RB317DX-OL     | 994, 400    | 904, 000    |              | 310  |                | JIS         | 0セット |  |  |  |
|        | RB317DX-3L     | 1, 071, 400 | 974, 000    |              | 340  |                | 標準3P        | 3セット |  |  |  |
|        | RB317DX-4L     | 1, 093, 400 | 994, 000    |              | 345  |                | 2形          | 4セット |  |  |  |

#### あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【30~50PS】

◎作業最高速度2.0km/h(※ほ場条件による)◎優れた砕土性のCK爪&土上げ性能アップ大型爪。高耐久溶着爪。◎新ラセン配列の上面処理爪装備。◎けん引抵抗軽減・土流れを最適化するステンレスカバー。

◎高耐久ディスク厚5mmのアクティブディスク搭載。 ◎階段カットで崩れにくいあぜを作る。

【タイヤ外幅】KA430DX:最大1,750mm, KA435DX:最大1,700mm



#### 電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整 (無線 e-ウェ-プコントローラー仕様)

| コードNO. | 型式         | メーカー希望ィ     | <b>小売価格</b> | 畦高さ  | 重量   | 適応トラクタ         | 装着法          | <b>十</b>      |
|--------|------------|-------------|-------------|------|------|----------------|--------------|---------------|
| PNO.   | <u>至</u>   | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm) | (kg) | (PS)           | 衣相。          | 八広            |
|        | KA430DX    | 1, 364, 000 | 1, 240, 000 |      | 365  |                |              | 直装            |
|        | KA430DX-0S | 1, 331, 000 | 1, 210, 000 | 最大   | 300  | 30 <b>~</b> 50 | JIS<br>抽進2D  | 0セット          |
|        | KA430DX-3S | 1, 397, 000 | 1, 270, 000 | 30   | 385  | 30~30          | 標準3P<br>0·1形 | 3 <b>t</b> ット |
|        | KA430DX-4S | 1, 419, 000 | 1, 290, 000 |      | 390  |                |              | 4セット          |

#### あぜ高さ35cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【30~50PS】 電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整(無線 e-ウェ-ブコントローラー仕様)

| コードNO.   | 型式         | メーカー希望ィ     | <b>卜売価格</b> | 畦高さ  | 重量    | 適応トラクタ      | 壮羊-                 | 七注   |
|----------|------------|-------------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|------|
| ⊒ — PNO. | 至式         | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm) | (kg)  | (PS)        | 装着方法                |      |
|          | KA435DX    | 1, 397, 000 | 1, 270, 000 |      | 370   |             |                     | 直装   |
|          | KA435DX-OS | 1, 364, 000 | 1, 240, 000 | 最大   | 30~50 | JIS<br>梅淮2D | 0セット                |      |
|          | KA435DX-3S | 1, 430, 000 | 1, 300, 000 | 35   | 390   | 30~30       | JIS<br>標準3P<br>0·1形 | 3セット |
|          | KA435DX-4S | 1, 452, 000 | 1, 320, 000 | -    |       |             |                     | 4セット |

#### あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【50~70PS】

◎作業最高速度2.0km/h(※ほ場条件による)◎優れた砕土性のCK爪&土上げ性能アップ大型爪。高耐久溶着爪。◎新ラセン配列の上面処理爪装備。◎けん引抵抗軽減・土流れを最適化するステンレスカバー&ウェーブラバー。

◎高耐久ディスク厚5mmのアクティブディスク搭載。 ◎階段カットで崩れにくいあぜを作る。 【タイヤ外幅】KA530DX:1,940mm, KA535DX:1,920mm



#### 電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整 (無線 e-ウェーブコントローラー仕様)

| コード | NO. 型式     | メーカー希望へ     | <b>小売価格</b> | 畦高さ        | 重量                         | 適応トラクタ   | と<br>装着え | 七注    |
|-----|------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|----------|----------|-------|
|     | 110. 至 九   | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm)       | (kg)                       | (PS)     | 衣相。      | /J /A |
|     | KA530DX-0S | 1, 518, 000 | 1, 380, 000 |            | 380                        |          | JIS      | 0セット  |
|     | KA530DX-3S | 1, 584, 000 | 1, 440, 000 |            | 400<br>405<br>385<br>50~70 | 標準3P     | 3セット     |       |
|     | KA530DX-4S | 1, 606, 000 | 1, 460, 000 | 30         |                            | 0・1形 4セッ | 4セット     |       |
|     | KA530DX-0L | 1, 518, 000 | 1, 380, 000 | 30         |                            | 30~70    | JIS      | 0セット  |
|     | KA530DX-3L | 1, 595, 000 | 1, 450, 000 | <b>⊣</b> ⊦ | 415                        |          | 標準3P     | 3セット  |
|     | KA530DX-4L | 1, 617, 000 | 1, 470, 000 |            | 420                        |          | 1・2形     | 4セット  |

#### 高あぜ35cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【50~70PS】 電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整(無線 e-ウェーブコントローラー仕様)

| ·      |            | · D >>> =   -> G | HV-3 (7)177 4337 |      |      |                |              | <u> </u> |
|--------|------------|------------------|------------------|------|------|----------------|--------------|----------|
| コードNO. | 型式         | メーカー希望ノ          | <b>小売価格</b>      | 畦高さ  | 重量   | 適応トラクタ         | 壮美-          |          |
|        | 坐 式<br>    | 税込(円)            | 税抜(円)            | (cm) | (kg) | (PS)           | 装着方法         |          |
|        | KA535DX-OS | 1, 551, 000      | 1, 410, 000      |      | 385  |                | JIS          | 0セット     |
|        | KA535DX-3S | 1, 617, 000      | 1, 470, 000      |      | 405  |                | 研集3P<br>0·1形 | 3セット     |
|        | KA535DX-4S | 1, 639, 000      | 1, 490, 000      | 35   | 410  | 50 <b>~</b> 70 |              | 4セット     |
|        | KA535DX-OL | 1, 551, 000      | 1, 410, 000      | 33   | 390  | 30~70          | JIS          | 0セット     |
|        | KA535DX-3L | 1, 628, 000      | 1, 480, 000      |      | 420  |                | 標準3P         | 3セット     |
|        | KA535DX-4L | 1, 650, 000      | 1, 500, 000      |      | 425  |                | 1・2形         | 4セット     |

#### あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 カドヌール【16~30PS】

- ◎無線e-ウェーブコントローラー仕様。(オフセット幅記憶機能装備) ◎オフセット巾無段階調整(DTX=電動)、3段階ディスクオフセット機構(T=手動)
- ◎アクティブディスクLite搭載 ◎ササキの3強あぜづくりの「上面カット」「階段カット」「押し込み効果」。 【タイヤ外幅】KV152T/DTX:1,500mm



#### 手動旋回・手動オフセット・手動畦高さ調整

| コードNO.    | 型式        | メーカー希望イ  | メーカー希望小売価格 |      | 重量   | 適応トラクタ | 装着法                 | <b></b> |
|-----------|-----------|----------|------------|------|------|--------|---------------------|---------|
| ⊒ –  ×NO. | 至氏        | 税込(円)    | 税抜(円)      | (cm) | (kg) | (PS)   | 衣相。                 | 八五      |
|           | KV152T    | 878, 900 | 799, 000   |      | 290  |        |                     | 直装      |
|           | KV152T-0S | 847, 000 | 770, 000   | 最大   | 290  | 16~30  | JIS<br>標準3P<br>0.1形 | 0セット    |
|           | KV152T-3S | 913, 000 | 830, 000   | 30   | 220  | 10~30  |                     | 3セット    |
|           | KV152T-4S | 935, 000 | 850, 000   |      | 320  |        |                     | 4セット    |

#### 電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整(無線 e-ウェーブコントローラー仕様)

| コードNO. | 型式          | メーカー希望ノ     | メーカー希望小売価格  |      | 重量   | 適応トラクタ | 装着:                 | 七法          |  |
|--------|-------------|-------------|-------------|------|------|--------|---------------------|-------------|--|
| PNO.   | 至 式<br>     | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm) | (kg) | (PS)   | 衣相。                 | 7 / / / / / |  |
|        | KV152DTX    | 1, 078, 000 | 980, 000    |      | 305  |        |                     | 直装          |  |
|        | KV152DTX-0S | 1, 047, 200 | 952, 000    | 最大   | 303  | 10 00  | JIS<br>標準3P<br>0.1形 | 0セット        |  |
|        | KV152DTX-3S | 1, 113, 200 | 1, 012, 000 | 30   | 335  | 16~30  |                     | 3セット        |  |
|        | KV152DTX-4S | 1, 135, 200 | 1, 032, 000 |      | 333  |        |                     | 4セット        |  |

### あぜぬり機 (RB/KV/KAシリーズ)アタッチメント

| (10) 101/10 | <u> </u> |  | -        |                          |  |
|-------------|----------|--|----------|--------------------------|--|
| コードNO.      | 型式       |  |          | サイズ                      | 適応シリーズ   |
|             | KA-F643  |  |          | 20 ¦ฆ × 3                | KA430/435DX ※スイッチボックスなし  |
|             | KA-F60   | 187, 000   | 170, 000 | 20¦ӝ × 3                 | KA530/535DX ※スイッチボックスなし  |
|             | KV-F61   | 187, 000   | 170, 000 | 20¦ะ × 3                 | KV152T (DTX) ※スイッチボックスなし                                       |
|             | KV-F61H  | 198, 000   | 180,000  | 20パル×3                   | KV152T ※スイッチボックス付  |
|             | KA-S243  | 96, 800  | 88, 000  | 20ポ×1                    | KA430/435DX ※スイッチボックスなし  |
|             | KA-S20   |  | 88, 000  | 20パル×1                   | KA530/535DX ※スイッチボックスなし  |
|             | KV-S215  | 110, 000   | 100,000  | 20パル×1                   | KV152DTX ※スイッチボックスなし   |
|             | KV-S215H | 121, 000   | 110,000  | 20パル×1                   | KV152T ※スイッチボックス付  |
|             | RB-20H   | 96, 800  | 88, 000  | 20パル×1                   | RB162 ※スイッチボックス付   |
|             | RB-20    | 93, 500  | 85, 000  | 20パル×1                   | RB162DX ※スイッチボックスなし  |
|             | RB-60H   | 173, 800   | 158, 000 | 20パル×3                   | RB312 ※スイッチボックス付   |
|             | RB-60    | 170, 500   | 155, 000 | 20パル×3                   | RB312DX ※スイッチボックスなし  |
|             | KA-J530  | 58, 300  | 53, 000  | -                        | KA430/435DX, KA530/535DX<br>KV152T (DTX)<br>RB162/312/317 (DX) |
|             | KA-D250  | 86, 900  | 79, 000  | L=260                    | KA430DX, KA530DX<br>KV152T (DTX)<br>RB162/312 (DX)             |
|             | KA-E140  | 28, 600  | 26, 000  | L=140                    | KA430/435DX, KA530/535DX<br>KV152T(DTX)                        |
|             | KA-E270  | 36, 300  | 33, 000  | L=270                    | RB162/312/317 (DX)   |
|             | KA-C100  | 85, 800  | 78, 000  | L=73                     | KA430/435DX, KA530/535DX<br>KV152T(DTX)                        |
|             | KA-C110  | 85, 800  | 78, 000  | L=180                    | RB162/312/317 (DX)   |
|             | □ — FNO. | KA-F643 KA-F60 KV-F61 KV-F61H KA-S243 KA-S20 KV-S215 KV-S215H RB-20H RB-20 RB-60H RB-60 KA-J530  KA-D250 KA-E140 KA-E270 KA-C100 | RA-F643  | 株込(円) 株扱(円)<br>  株本-F643 | 税込(円) 税抜(円)  |

#### パワーハロー MJシリーズ

- ◎均平精度に優れたスチールレベラー。
- ◎浮ワラを埋込むスプリングレーキ付。
- ◎ウェーブサイドレベラー付。



| コードNO.         | 型式                       | メーカー希望小売価格               |          | 作業幅  | 重量    | 適応トラクタ | 装着方法         |      |  |
|----------------|--------------------------|--------------------------|----------|------|-------|--------|--------------|------|--|
| <b>—</b> [410. | 至式                       | 税込(円)                    | 税抜(円)    | (cm) | (kg)  | (PS)   | <b>表</b> 個刀丛 |      |  |
|                | MJ180TL                  | 361, 900                 | 329, 000 | 180  | 135   | 11~19  |              | 直装   |  |
|                | MJ200TL                  | <b>387, 200</b> 352, 00  |          |      | 155   |        | JIS          | 旦衣   |  |
|                | MJ200TL-0S               | <b>387, 200</b> 352, 000 | 200      | 100  | 17~22 | 標準3P   | 0セット         |      |  |
|                | MJ200TL-3S<br>MJ200TL-4S | 453, 200                 | 412, 000 | 200  | 175   | 17.022 | 0・1形         | 3セット |  |
|                |                          | 475, 200                 | 432, 000 |      | 175   |        |              | 4セット |  |

#### マックスハロー MVシリーズ

- ◎浮ワラを埋込む可変式ロングレーキ付。◎上層を細かく、下層を粗く砕土する水田用のツメタイプ。◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。
- ◎ウエーブサイドレベラー付。



| コードNO.  | 型式         | メーカー希望ノ  | <b>小売価格</b> | 作業幅  | 重量   | 適応トラクタ | ¥.          | <b>装着方法</b> |
|---------|------------|----------|-------------|------|------|--------|-------------|-------------|
| ☐ [*No. | 至式         | 税込(円)    | 税抜(円)       | (cm) | (kg) | (PS)   | Y           | 夜间 <b>刀</b> |
|         | MV200TL    | 466, 400 | 424, 000    | 200  | 180  | 17~22  |             |             |
|         | MV220TL    | 479, 600 | 436, 000    | 220  | 200  | 20~26  |             | 直装          |
|         | MV240TL    | 504, 900 | 459, 000    | 240  | 220  | 22~30  |             |             |
|         | MV200TL-0S | 466, 400 | 424, 000    |      | 180  |        |             | <b>0セット</b> |
|         | MV200TL-3S | 532, 400 | 484, 000    | 200  | 200  | 17~22  |             | <b>3セット</b> |
|         | MV200TL-4S | 554, 400 | 504, 000    |      | 205  |        | JIS<br>標準3P | <b>4セット</b> |
|         | MV220TL-0S | 479, 600 | 436, 000    |      | 200  |        | 0.1形        | <b>0セット</b> |
|         | MV220TL-3S | 545, 600 | 496, 000    | 220  | 220  | 20~26  |             | <b>3セット</b> |
|         | MV220TL-4S | 567, 600 | 516, 000    |      | 225  |        |             | <b>4セット</b> |
|         | MV240TL-0S | 504, 900 | 459, 000    |      | 220  |        |             | <b>0セット</b> |
|         | MV240TL-3S | 570, 900 | 519, 000    | 240  | 240  | 22~30  |             | <b>3セット</b> |
|         | MV240TL-4S | 592, 900 | 539, 000    |      | 245  |        |             | <b>4セット</b> |

#### マックスハロー MVシリーズ·公道走行キット付(型式末尾:P)

◎型式末尾:Pは公道走行キット付。

| コードNO.   | 型式          | メーカー希望ノ  | <b>小売価格</b> | 作業幅  | 重量   | 適応トラクタ         | 装着方法        |              |  |
|----------|-------------|----------|-------------|------|------|----------------|-------------|--------------|--|
| J — FNO. | 空 式         | 税込(円)    | 税抜(円)       | (cm) | (kg) | (PS)           |             |              |  |
|          | MV240TLP    | 645, 700 | 587, 000    |      | 231  |                |             | 直装           |  |
|          | MV240TLP-0S | 645, 700 | 587, 000    | 240  | 231  | 22 <b>~</b> 30 | JIS<br>標準3P | <b>0セット</b>  |  |
|          | MV240TLP-3S | 711, 700 | 647, 000    | 240  | 251  | 22~30          | 6年3月        | 3セット         |  |
|          | MV240TLP-4S | 733, 700 | 667, 000    | ]    | 256  |                |             | <b>4</b> セット |  |

#### 代かきハロー MJ・MVシリーズアタッチメント

| 1 110  |            |                          | ¥ ·        |        |
|--------|------------|--------------------------|------------|--------|
| コードNO. | 型式         | メーカー希望小売価格               | <b>□</b> 夕 | 適応シリーズ |
|        | <b>坐</b> 氏 | 税込(円) 税抜(円)              | 品名         | 過心グリース |
|        | MJ-PK      | <b>160, 600</b> 146, 000 | 公道走行キット    | MJシリーズ |
|        | MV-PK      | <b>160, 600</b> 146, 000 | 公旦足打そうト    | MVシリーズ |

#### 超耕速代かき機 電動マックスハロー ACE【公道走行対応】

- ◎作業最高速度5.5km/h(※ほ場条件による)◎CK爪搭載(カット&キック方式)
- ◎タイヤ跡消しの可変式ワイパーブレード装備
- ◎2段階レベラー調圧機構(電動モデル) ◎ウェーブコントロールラバー ◎ウルトラロングレーキ・ステンレスショートレーキ
- ◎フロント&サイト、ウェーフ、カ、ート、 ◎耐久性に優れたマックスクラッチシステム ◎フローティンク、シール



#### 電動開閉·電動サイドレベラー·電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

| コードNO.   | 型式           | メーカー希望イ     | <b>卜売価格</b> | 作業幅                      | 重量   | 適応トラクタ         | 装着方法<br>装着方法        |         |
|----------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|------|----------------|---------------------|---------|
| →   PNO. | 至八           | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm)                     | (kg) | (PS)           | 衣作                  | I /J /A |
|          | MAX335DXA-OS | 1, 628, 000 | 1, 480, 000 |                          | 515  |                |                     | 0セット    |
|          | MAX335DXA-3S | 1, 694, 000 | 1, 540, 000 | 330                      | 535  | 35 <b>~</b> 55 |                     | 3セット    |
|          | MAX335DXA-4S | 1, 716, 000 | 1, 560, 000 |                          | 540  |                |                     | 4セット    |
|          | MAX375DXA-OS | 1, 804, 000 | 1, 640, 000 |                          | 545  |                | JIS<br>標準3P<br>0·1形 | 0セット    |
|          | MAX375DXA-3S | 1, 870, 000 | 1, 700, 000 | 370                      | 565  | 40~60          |                     | 3セット    |
|          | MAX375DXA-4S | 1, 892, 000 | 1, 720, 000 |                          | 570  |                |                     | 4セット    |
|          | MAX415DXA-OS | 1, 969, 000 | 1, 790, 000 |                          | 585  |                |                     | 0セット    |
|          | MAX415DXA-3S | 2, 035, 000 | 1, 850, 000 |                          | 605  |                |                     | 3セット    |
|          | MAX415DXA-4S | 2, 057, 000 | 1, 870, 000 | 410                      | 610  | 40~60          |                     | 4セット    |
|          | MAX415DXA-OL | 1, 969, 000 | 1, 790, 000 | <b>─</b> 410 <b>├</b> ── | 585  | 40~00          | JIS                 | 0セット    |
|          | MAX415DXA-3L | 2, 046, 000 | 1, 860, 000 |                          | 615  |                | 標準3P                | 3セット    |
|          | MAX415DXA-4L | 2, 068, 000 | 1, 880, 000 |                          | 620  |                | 1・2形                | 4セット    |

#### 超耕速代かき機 油圧マックスハロー ACE【公道走行対応】

- ◎作業最高速度5.5km/h(※ほ場条件による)◎CK爪搭載(カット&キック方式)
- ◎タイヤ跡消しの可変式ワイパーブレード装備 ◎無段階レベラー調圧機構を装備(油圧モデル)
- ◎ウェーフ゛コントロールラハ゛ー ◎ウルトラロンク゛レーキ ・ ステンレスショートレーキ
- ◎フロント&サイト゛ウェーフ゛カ゛ート゛ ◎耐久性に優れたマックスクラッチシステム ◎フローティンク゛シール



#### 油圧開閉·電動サイドレベラー·電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

| 11 1:  |             |             |             |      |      |                 |             |      |
|--------|-------------|-------------|-------------|------|------|-----------------|-------------|------|
| コードNO. | 型式          | メーカー希望小売価格  |             | 作業幅  | 重量   | 適応トラクタ          | 壮辛          | 方法   |
|        | 上           | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm) | (kg) | (PS)            | 衣作          | 刀压   |
|        | MAX445HA-OL | 2, 816, 000 | 2, 560, 000 |      | 750  |                 |             | 0セット |
|        | MAX445HA-3L | 2, 893, 000 | 2, 630, 000 | 440  | 780  | 60~80           | JIS<br>標準3P | 3セット |
|        | MAX445HA-4L | 2, 915, 000 | 2, 650, 000 |      | 785  |                 |             | 4セット |
|        | MAX505HA-OL | 2, 981, 000 | 2, 710, 000 |      | 965  |                 | 2形          | 0セット |
|        | MAX505HA-3L | 3, 058, 000 | 2, 780, 000 | 500  | 995  | 80 <b>~</b> 135 |             | 3セット |
|        | MAX505HA-4L | 3, 080, 000 | 2, 800, 000 |      | 1000 |                 |             | 4セット |

#### 超耕速マックスハローエースアタッチメント

|        | <i></i>    |            | <i>,</i> , , , |        |                                |
|--------|------------|------------|----------------|--------|--------------------------------|
| コードNO. | 型式         | メーカー希望小売価格 |                | 品名     | 適応機種                           |
| → FNO. | <b>坐</b> 氏 | 税込(円)      | 税抜(円)          | m 1    | 20101成作                        |
|        | MXA-33G    | 52, 800    | 48, 000        |        | MAX331~335DXA<br>MAX371~375DXA |
|        | MXA-41G    | 56, 100    | 51, 000        | ラバーガード | MAX414·415DXA                  |
|        | MXA-445G   | 58, 300    | 53, 000        |        | MAX445HA                       |
|        | MXA-505G   | 60, 500    | 55, 000        |        | MAX505HA                       |

#### 高速代かき機 マックスハロー

○ウルトラロングレーキ搭載
 ○フローティングシール採用
 ○高速2段レーキ装備。
 ○180°の三つ折りタイプ。
 ○NEWタイヤ跡ワイパーブレード装備。
 ○NEWフロントウェーブ ガード装備。
 ○サイト・ウェーブ ガート 装備。



#### 手動開閉・手動サイドレベラー・手動土寄せ

| 3 273 [713 [73] |             |             | <u> </u>    |      |      |                |          |      |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------|------|----------------|----------|------|
| コードNO.          | 型式          | メーカー希望り     | <b>卜売価格</b> | 作業幅  | 重量   | 適応トラクタ         | <b>壮</b> | 古法   |
| <u> </u>        | <u></u> 主 九 | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm) | (kg) | (PS)           | 装着方法     |      |
|                 | MAX264-0S   | 883, 300    | 803, 000    |      | 365  |                |          | 0セット |
|                 | MAX264-3S   | 949, 300    | 863, 000    | 260  | 385  | 24~34          |          | 3セット |
|                 | MAX264-4S   | 971, 300    | 883, 000    |      | 390  |                |          | 4セット |
|                 | MAX284-0S   | 919, 600    | 836, 000    |      | 375  |                | JIS      | 0セット |
|                 | MAX284-3S   | 985, 600    | 896, 000    | 280  | 395  | 26~34          | 標準3P     | 3セット |
|                 | MAX284-4S   | 1, 007, 600 | 916, 000    |      | 400  |                | 0・1形     | 4セット |
|                 | MAX304-0S   | 955, 900    | 869, 000    |      | 385  |                |          | 0セット |
|                 | MAX304-3S   | 1, 021, 900 | 929, 000    | 300  | 405  | 26 <b>~</b> 35 |          | 3セット |
|                 | MAX304-4S   | 1, 043, 900 | 949, 000    |      | 410  |                |          | 4セット |

#### 電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェ-ブコントロ-ラ-仕様】

| 电判刑闭    | 电剝り1  ドレハ。  | ノー・电渕上・     | 可に 【無利      |      | <u>/                                    </u> | コンドローノー        |      |                                      |
|---------|-------------|-------------|-------------|------|--|----------------|------|--------------------------------------|
| コードNO.  | 型式          | メーカー希望ノ     | <b>卜売価格</b> | 作業幅  | 重量   | 適応トラクタ         | 壮羊   | ···································· |
| →  *NO. | <b>T</b> 10 | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm) | (kg)   | (PS)           | 衣作   | 17174                                |
|         | MAX264DX-OS | 1, 149, 500 | 1, 045, 000 |      | 395  |                |      | 0セット                                 |
|         | MAX264DX-3S | 1, 215, 500 | 1, 105, 000 | 260  | 415  | 24~34          |      | 3セット                                 |
|         | MAX264DX-4S | 1, 237, 500 | 1, 125, 000 |      | 420  |                |      | 4セット                                 |
|         | MAX284DX-OS | 1, 185, 800 | 1, 078, 000 |      | 405  |                | JIS  | 0セット                                 |
|         | MAX284DX-3S | 1, 251, 800 | 1, 138, 000 | 280  | 425  | 26 <b>~</b> 34 | 標準3P | 3セット                                 |
|         | MAX284DX-4S | 1, 273, 800 | 1, 158, 000 |      | 430  |                | 0・1形 | <b>4セット</b>                          |
|         | MAX304DX-OS | 1, 222, 100 | 1, 111, 000 |      | 415  |                |      | 0セット                                 |
|         | MAX304DX-3S | 1, 288, 100 | 1, 171, 000 | 300  | 435  | 26 <b>~</b> 35 |      | 3セット                                 |
|         | MAX304DX-4S | 1, 310, 100 | 1, 191, 000 |      | 440  |                |      | <b>4セット</b>                          |

**高速代かき機 マックスハロー** ◎ウルトラロングレーキ搭載 ◎フローティングシール採用 ◎高速2段レーキ装備。 ◎180°の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード装備。 ◎フロントウェーブガード装備。 ◎サイドウェーブガード装備。 ◎レバラー調圧機構。



雷動開閉・雷動サイドレベラー・雷動土寄せ【無線 e-ウューブコントローラー什様】

|        | <b>电割サイトレハ</b> | フー・ <b>電</b> | 分で 【無税      | K C                     | リエーノ | コントローフー        |                             |      |
|--------|----------------|--------------|-------------|-------------------------|------|----------------|-----------------------------|------|
| コードNO. | 型式             | メーカー希望/      | I           | 作業幅                     | 重量   | 適応トラクタ         | 装着                          | 方法   |
| ·      |                | 税込(円)        | 税抜(円)       | (cm)                    | (kg) | (PS)           | <u> </u>                    |      |
|        | MAX308DX-OS    | 1, 317, 800  | 1, 198, 000 |                         | 455  |                |                             | 0セット |
|        | MAX308DX-3S    | 1, 383, 800  | 1, 258, 000 | 300                     | 475  |                |                             | 3セット |
|        | MAX308DX-4S    | 1, 405, 800  | 1, 278, 000 | ]                       | 480  |                |                             | 4セット |
|        | MAX328DX-OS    | 1, 343, 100  | 1, 221, 000 |                         | 475  |                |                             | 0セット |
|        | MAX328DX-3S    | 1, 409, 100  | 1, 281, 000 | ]                       | 495  | 28~50          |                             | 3セット |
|        | MAX328DX-4S    | 1, 431, 100  | 1, 301, 000 | 320                     | 500  |                |                             | 4セット |
|        | MAX328DX-OL    | 1, 343, 100  | 1, 221, 000 | 320                     | 475  |                | JIS                         | 0セット |
|        | MAX328DX-3L    | 1, 420, 100  | 1, 291, 000 |                         | 505  |                | 標準3P                        | 3セット |
|        | MAX328DX-4L    | 1, 442, 100  | 1, 311, 000 |                         | 515  |                | 1・2形                        | 4セット |
|        | MAX348DX-OS    | 1, 368, 400  | 1, 244, 000 |                         | 495  |                | 標準3P<br>0·1形<br>JIS<br>標準3P | 0セット |
|        | MAX348DX-3S    | 1, 434, 400  | 1, 304, 000 |                         | 515  |                |                             | 3セット |
|        | MAX348DX-4S    | 1, 456, 400  | 1, 324, 000 | <b>─</b> 340 <b>├</b> ─ | 520  | 30~50          |                             | 4セット |
|        | MAX348DX-OL    | 1, 368, 400  | 1, 244, 000 |                         | 495  |                |                             | 0セット |
|        | MAX348DX-3L    | 1, 445, 400  | 1, 314, 000 |                         | 525  |                |                             | 3セット |
|        | MAX348DX-4L    | 1, 467, 400  | 1, 334, 000 |                         | 530  |                |                             | 4セット |
|        | MAX368DX-OS    | 1, 434, 400  | 1, 304, 000 |                         | 510  |                | JIS                         | 0セット |
|        | MAX368DX-3S    | 1, 500, 400  | 1, 364, 000 |                         | 530  |                | 標準3P                        | 3セット |
|        | MAX368DX-4S    | 1, 522, 400  | 1, 384, 000 | 360                     | 535  | 35 <b>~</b> 55 | 0・1形                        | 4セット |
|        | MAX368DX-OL    | 1, 434, 400  |             |                         | 510  | 33. 33         | JIS                         | 0セット |
|        | MAX368DX-3L    | 1, 511, 400  | 1, 374, 000 |                         | 540  |                | 標準3P                        | 3セット |
|        | MAX368DX-4L    | 1, 533, 400  |             |                         | 545  |                | 1・2形                        | 4セット |
|        | MAX388DX-OS    | 1, 482, 800  | 1, 348, 000 |                         | 525  |                | JIS                         | 0セット |
|        | MAX388DX-3S    | 1, 548, 800  | 1, 408, 000 |                         | 545  |                | 標準3P                        | 3セット |
|        | MAX388DX-4S    | 1, 570, 800  | 1, 428, 000 | 00 380                  | 550  | 35 <b>~</b> 55 | 0・1形                        | 4セット |
|        | MAX388DX-OL    | 1, 482, 800  | 1, 348, 000 |                         | 525  | აა <b>~</b> ეე | JIS                         | 0セット |
|        | MAX388DX-3L    | 1, 559, 800  | 1, 418, 000 |                         | 555  |                | 標準3P                        | 3セット |
|        | MAX388DX-4L    | 1, 581, 800  | 1, 438, 000 |                         | 560  |                | 1・2形                        | 4セット |

#### マックスハロー直播機 [在庫限り]

#### 受注生産

- ◎仕上げ代かきと同時にジカマキ(直播)ができます。◎カルパーコーティングした種籾を土中に点播するので倒伏に強い。
- ◎点播方式のため分けつが十分確保でき、収穫は移植と同様の作業体系でできます。





| コードNO.   | 型式             | メーカー希望ノ     | <b>小売価格</b> | 壮羊       | 方法   | 適応トラクタ         | ホッハ゜ー                            | 作業幅  |
|----------|----------------|-------------|-------------|----------|------|----------------|----------------------------------|------|
| J — FNO. | 型 式<br>        | 税込(円)       | 税抜(円)       | 衣作       | 门冮   | (PS)           | 容量                               | (cm) |
|          | MS240-SX802-0S | 2, 918, 300 | 2, 653, 000 | 1        | 0セット |                | 15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2 |      |
|          | MS240-SX802-3S | 2, 984, 300 | 2, 713, 000 | I        | 3セット | 30 <b>~</b> 42 | ×                                | 240  |
|          | MS240-SX802-4S | 3, 006, 300 | 2, 733, 000 | S<br>+== | 4セット |                | 8条                               |      |
|          | MS260-SX902-0S | 3, 271, 400 | 2, 974, 000 | 標準       | 0セット |                | 15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2 |      |
|          | MS260-SX902-3S | 3, 337, 400 | 3, 034, 000 | 3 3ty    | 3ty1 | 35~50          | ×                                | 260  |
|          | MS260-SX902-4S | 3, 359, 400 | 3, 054, 000 |          | 4セット |                | 9条                               |      |

#### マックスハロー直播機アタッチメント

| コードNO. | 型式       | メーカー希望ノ     | <b>卜売価格</b> | 品名     | 備考         |
|--------|----------|-------------|-------------|--------|------------|
|        | 至八       | 税込(円)       | 税抜(円)       | m 10   | 1/H        |
|        | BGSX-MK  | 217, 800    | 198, 000    | マーカー   | MS240/260用 |
|        | MS-SX802 | 2, 261, 600 | 2, 056, 000 | 直播ユニット | 8条 MS240用  |
|        | MS-SX902 | 2, 506, 900 | 2, 279, 000 | 直播ユニット | 9条 MS260用  |

#### マルチインプルメント ブームマスターZ【公道走行対応】

- ◎全幅(格納幅)2.5m以下で大型特殊免許対応(特殊車両通行許可が不要)。
- ◎ブーム先端のアタッチを付け替えて多用途に使えるマルチインプルメント。
- ◎水平折りたたみに方式で低重心と良好な後方視界を確保。
- ◎左前刈作業だから道路を逆走しなくてもよく、キャビンから見やすく作業がしやすい。



#### ブームマスターZ本体<u>+フレールモアアタッチセット</u>

| コードNO. | 型式               | メーカー希望イ     | ト売価格        | 刈幅   | 重量   | 適応トラクタ           | 壮美-         | 七注   | 備考            |
|--------|------------------|-------------|-------------|------|------|------------------|-------------|--|---------------|
|        | 至式               | 税込(円)       | 税抜(円)       | (mm) | (kg) | (PS)             | 衣相。         | 直装<br>0セット<br>3セット<br>4セット<br>0セット<br>3セット<br>4セット<br>直装<br>0セット | 1             |
|        | BMZ100DX-MF09    | 3, 146, 000 | 2, 860, 000 |      | 580  |                  |             | 直装   |               |
|        | BMZ100DX-MF09-0S | 3, 091, 000 | 2, 810, 000 |      | 575  |                  | JIS<br>標準3P | 0セット   | МЕОО          |
|        | BMZ100DX-MF09-3S | 3, 157, 000 | 2, 870, 000 |      | 605  | 35~75<br>適応トラクタ  | 0.1形        | 3セット   | MF90<br>標準装備  |
|        | BMZ100DX-MF09-4S | 3, 179, 000 | 2, 890, 000 | 900  | 610  | 重量               |             | 4セット   | オイル           |
|        | BMZ100DX-MF09-OL | 3, 091, 000 | 2, 810, 000 |      | 575  | 1,800kg <b>∼</b> | JIS         | 0セット   | クーラー<br>付     |
|        | BMZ100DX-MF09-3L | 3, 168, 000 | 2, 880, 000 |      | 615  |                  | 標準3P        | 3セット   |               |
|        | BMZ100DX-MF09-4L | 3, 190, 000 | 2, 900, 000 |      | 620  |                  | 2形          | 4セット   |               |
|        | BMZ200DX-MF10    | 4, 411, 000 | 4, 010, 000 | 1000 | 835  | 75 <b>~</b> 135  |             | 直装   | MF100<br>標準装備 |
|        | BMZ200DX-MF10-OL | 4, 356, 000 | 3, 960, 000 |      | 830  | ] あたトラクタ         | JIS<br>標準3P | 0セット   | オイル           |
|        | BMZ200DX-MF10-3L | 4, 433, 000 | 4, 030, 000 |      | 875  | 重量<br>2,500kg~   | 2形          | 3セット   | クーラー          |
|        | BMZ200DX-MF10-4L | 4, 455, 000 | 4, 050, 000 |      | 880  | 2, 300kg·9       |             | 4セット   | 付             |

<u>ブームマスターZ本体のみ【別途アタッチ必要】</u>

| コードNO.          | 型式          | メーカー希望り     | で凹位         | 適応トラクタ          | 装着ス               | 方法      | 備考        |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|---------|-----------|
| <b>–</b> 1 110: | <u> </u>    | 税込(円)       | 税抜(円)       | (PS)            | <b>双相</b>         | 7 7 7 4 | רי. ווונו |
|                 | BMZ100DX    | 2, 673, 000 | 2, 430, 000 |                 |                   | 直装      |           |
|                 | BMZ100DX-0S | 2, 618, 000 | 2, 380, 000 |                 | JIS<br>抽油2D       | 0セット    |           |
|                 | BMZ100DX-3S | 2, 684, 000 | 2, 440, 000 | 35~75           | 標準3P —<br>0·1形 □  | 3セット    |           |
|                 | BMZ100DX-4S | 2, 706, 000 | 2, 460, 000 | 適応トラクタ<br>重量    |                   | 4セット    | 本体<br>のみ  |
|                 | BMZ100DX-0L | 2, 618, 000 | 2, 380, 000 |                 | JIS<br>標準3P<br>2形 | 0セット    |           |
|                 | BMZ100DX-3L | 2, 695, 000 | 2, 450, 000 |                 |                   | 3セット    |           |
|                 | BMZ100DX-4L | 2, 717, 000 | 2, 470, 000 |                 |                   | 4セット    |           |
|                 | BMZ200DX    | 3, 806, 000 | 3, 460, 000 | 75 <b>~</b> 135 |                   | 直装      |           |
|                 | BMZ200DX-OL | 3, 751, 000 | 3, 410, 000 | 適応トラクタ          | JIS<br>標準3P       | 0セット    | 本体        |
|                 | BMZ200DX-3L | 3, 828, 000 | 3, 480, 000 | 重量<br>2, 500kg~ | 2形                | 3セット    | のみ        |
|                 | BMZ200DX-4L | 3, 850, 000 | 3, 500, 000 | 2, 000kg °      |                   | 4セット    |           |


#### ブームマスターZ用アタッチメント

| コードNO. | 型式                           | メーカー希望小売価格               |          | 刈幅   | 重量   | 品名     | 適応機種             |
|--------|------------------------------|--------------------------|----------|------|------|--------|------------------|
| FNO.   | 至式                           | 税込(円)                    | 税抜(円)    | (mm) | (kg) | III 1  | 心心依性             |
|        | <b>MF90 473, 000</b> 430, 00 |                          |          | 900  | 80   | フレールモア | BMZ100DX専用       |
|        | MF100                        | 605, 000                 | 550, 000 | 1000 | 105  | アタッチ   | BMZ200DX専用       |
|        | MSC50                        | <b>638, 000</b> 580, 000 |          | 500  | 66   | 際刈アタッチ | BMZ100DX/200DX共通 |

#### ブームモア

◎左側オフセット ◎リーチ長さ:水平最大3.6m(前方時3.38m)

◎作業者が視認しやすい刈取部前方107cm無段階移動 ◎Y字ナイフ仕様



(トラクタ重量が1800kg未満の場合はフロントウェイト100kgの装着が必要です。)



| コードNO. | 型式          | メーカー希望      | <b>型小売価格</b> | 刈巾   | 重量   | 適応トラクタ         | 装着ス         | 5注           | 借        | 考   |
|--------|-------------|-------------|--------------|------|------|----------------|-------------|--------------|----------|-----|
|        | 至八          | 税込(円)       | 税抜(円)        | (cm) | (kg) | (PS)           | 衣相力         | ) / <u>A</u> | オイノ      | 75  |
|        | SBM360      | 2, 442, 000 | 2, 220, 000  |      | 500  |                |             | 直装           |          |     |
|        | SBM360-0S   | 2, 398, 000 | 2, 180, 000  |      | 495  |                | JIS<br>標準3P | 0セット         |          |     |
|        | SBM360-3S   | 2, 464, 000 | 2, 240, 000  |      | 525  |                | 0.1形        | 3セット         | ナイ       | JI. |
|        | SBM360-4S   | 2, 486, 000 | 2, 260, 000  |      | 530  |                |             | 4セット         | クーラ      | ラー  |
|        | SBM360-0L   | 2, 398, 000 | 2, 180, 000  |      | 495  |                | JIS         | 0セット         | なし       | _   |
|        | SBM360-3L   | 2, 475, 000 | 2, 250, 000  |      | 535  |                | 標準3P        | 3セット         | + / 11   |     |
|        | SBM360-4L   | 2, 497, 000 | 2, 270, 000  | 90   | 540  | 35 <b>~</b> 70 | 2形          | 4セット         |          |     |
|        | SBM360DX    | 2, 827, 000 | 2, 570, 000  | 90   | 510  | 33.470         |             | 直装           |          |     |
|        | SBM360DX-0S | 2, 783, 000 | 2, 530, 000  |      | 505  |                | JIS<br>標準3P | Oセット         |          |     |
|        | SBM360DX-3S | 2, 849, 000 | 2, 590, 000  |      | 535  |                | 0.1形        | 3セット         |          | Л.  |
|        | SBM360DX-4S | 2, 871, 000 | 2, 610, 000  |      | 540  |                |             | 4セット         | クーラ      | ラー  |
|        | SBM360DX-OL | 2, 783, 000 | 2, 530, 000  |      | 505  |                | JIS         | Oセット         | <u> </u> |     |
|        | SBM360DX-3L | 2, 860, 000 | 2, 600, 000  |      | 545  |                | 標準3P        | 3セット         |          |     |
|        | SBM360DX-4L | 2, 882, 000 | 2, 620, 000  |      | 550  |                | 2形          | 4セット         |          |     |

#### ブームモア·公道走行キット付(型式末尾:P)

◎型式末尾:Pは公道走行キット付き

| ¬ — ₹NO | コードNO. 型 式   |             | 型小売価格       | 刈巾   | 重量   | 適応トラクタ         | 装着方法        |      | 備考     |
|---------|--------------|-------------|-------------|------|------|----------------|-------------|------|--------|
|         | 至式           | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm) | (kg) | (PS)           | 表有力点        |      | 1/H 75 |
|         | SBM360DXP    | 2, 926, 000 | 2, 660, 000 |      | 513  |                |             | 直装   |        |
|         | SBM360DXP-0S | 2, 871, 000 | 2, 610, 000 |      | 508  |                | JIS<br>標準3P | 0セット |        |
|         | SBM360DXP-3S | 2, 937, 000 | 2, 670, 000 |      | 538  |                | 0.1形        | 3セット | オイル    |
|         | SBM360DXP-4S | 2, 959, 000 | 2, 690, 000 | 90   | 543  | 35 <b>~</b> 70 |             | 4セット | クーラー   |
|         | SBM360DXP-OL | 2, 871, 000 | 2, 610, 000 |      | 508  |                | JIS         | Oセット | 付      |
|         | SBM360DXP-3L | 2, 948, 000 | 2, 680, 000 |      | 548  |                | 標準3P        | 3セット |        |
|         | SBM360DXP-4L | 2, 970, 000 | 2, 700, 000 |      | 553  |                | 2形          | 4セット |        |

#### ブームモア用アタッチメント

| コードNO. | 型 式        | メーカー希望ノ  | <b>\</b> 売価格 | 品名         | 適応機種        |  |  |
|--------|------------|----------|--------------|------------|-------------|--|--|
|        | <b>坐</b> 氏 | 税込(円)    | 税抜(円)        | <b>н</b> 1 | 地 心 城 性     |  |  |
|        | SBM-PK     | 102, 300 | 93, 000      | 公道走行キット    | SBM360 (DX) |  |  |

# e-style オフセットモア 【オフセット+傾斜(法面)】 ©外部油圧不要の電動仕様。 【型式末尾: G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】



| コードNO.  | 型式          | メーカー希盲      | 型小売価格       | 刈巾  | 重量   | 適応トラクタ         | 装着之                   | 七注   | 備考             |
|---------|-------------|-------------|-------------|---|------|----------------|-----------------------|------|----------------|
| 1— PNO. | 至式          | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm) (land) (day) | (kg) | (PS)           | <b>衣</b> 相,           | 万运   | 1/H <b>7</b> 5 |
|         | KZX126DG    | 1, 064, 800 | 968, 000    |   | 365  |                |                       | 直装   |                |
|         | KZX126DG-0S | 1, 040, 600 | 946, 000    | 120   | 370  | 25~50          |                       | 0セット |                |
|         | KZX126DG-3S | 1, 106, 600 | 1, 006, 000 | 120   | 400  | 25 - 50        |                       | 3セット |                |
|         | KZX126DG-4S | 1, 128, 600 | 1, 026, 000 |   | 405  |                |                       | 4セット | γ<br>ナイフ       |
|         | KZX146DG    | 1, 144, 000 | 1, 040, 000 |   | 395  |                |                       | 直装   | 仕様             |
|         | KZX146DG-OS | 1, 119, 800 | 1, 018, 000 | 1/10  | 400  | 35 <b>~</b> 60 | JIS<br>- 標準3P<br>0·1形 | 0セット |                |
|         | KZX146DG-3S | 1, 185, 800 | 1, 078, 000 | 140   | 430  | 35~60          |                       | 3セット |                |
|         | KZX146DG-4S | 1, 207, 800 | 1, 098, 000 |   | 435  |                |                       | 4セット |                |
|         | KZX126DY    | 1, 064, 800 | 968, 000    |   | 365  |                |                       | 直装   |                |
|         | KZX126DY-0S | 1, 040, 600 | 946, 000    | 120   | 370  | 25 <b>~</b> 50 |                       | 0セット |                |
|         | KZX126DY-3S | 1, 106, 600 | 1, 006, 000 | 120   | 400  | 20.00          |                       | 3セット |                |
|         | KZX126DY-4S | 1, 128, 600 | 1, 026, 000 |   | 405  |                |                       | 4セット | Y字<br>ナイフ      |
|         | KZX146DY    | 1, 144, 000 | 1, 040, 000 |   | 395  |                |                       | 直装   | 仕様             |
|         | KZX146DY-0S | 1, 119, 800 | 1, 018, 000 | 140   | 400  | 35 <b>~</b> 60 |                       | 0セット |                |
|         | KZX146DY-3S | 1, 185, 800 | 1, 078, 000 |   | 430  | 0000           |                       | 3セット |                |
|         | KZX146DY-4S | 1, 207, 800 | 1, 098, 000 |   | 435  |                |                       | 4セット |                |

#### 【オフセット+傾斜(法面)】 ワンタッチ油圧式オフセットモア

【公道走行対応】

- ◎キャスタースタント゛標準装備でワンタッチ着脱(Ltッチ仕様)がさらに使いやすく! ◎沈み込みを防ぐスキット゛の耐久性・メンテナンス性アップ。 ◎刈り残しを防ぐWフローティンケ゛機構 ◎高耐久2重構造のR形状カバー 【型式末尾:G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】 ※トラクタ単体重量2,300kg以上必要です。※必要に応じてフロントウェイトを装着してください。



| コードNO. | 型式          | メーカー希望      | <b>星小売価格</b> | 刈巾   | 重量   | 適応トラクタ         | 装着之                      | 5注    | 油圧                |
|--------|-------------|-------------|--------------|------|------|----------------|--------------------------|-------|-------------------|
|        | 至氏          | 税込(円)       | 税抜(円)        | (cm) | (kg) | (PS)           | 衣相。                      | /J /A | 冲上                |
|        | KZL147G-OL  | 1, 595, 000 | 1, 450, 000  |      | 410  |                |                          | 0セット  |                   |
|        | KZL147G-3L  | 1, 672, 000 | 1, 520, 000  | 140  | 440  | 50 <b>~</b> 70 |                          | 3セット  |                   |
|        | KZL147G-4L  | 1, 694, 000 | 1, 540, 000  |      | 445  |                |                          | 4セット  |                   |
|        | KZL167G-OL  | 1, 650, 000 | 1, 500, 000  |      | 480  |                |                          | 0セット  |                   |
|        | KZL167G-3L  | 1, 727, 000 | 1, 570, 000  | 160  | 510  | 60 <b>~</b> 90 |                          | 3セット  |                   |
|        | KZL167G-4L  | 1, 749, 000 | 1, 590, 000  |      | 515  |                | -<br>JIS<br>- 標準3P<br>2形 | 4セット  | 複動 2系統            |
|        | KZL147Y-0L  | 1, 595, 000 | 1, 450, 000  | 140  | 410  |                |                          | 0セット  |                   |
|        | KZL147Y-3L  | 1, 672, 000 | 1, 520, 000  |      | 440  | 50~70          |                          | 3セット  |                   |
|        | KZL147Y-4L  | 1, 694, 000 | 1, 540, 000  |      | 445  |                |                          | 4セット  |                   |
|        | KZL167Y-0L  | 1, 650, 000 | 1, 500, 000  |      | 480  |                |                          | 0セット  |                   |
|        | KZL167Y-3L  | 1, 727, 000 | 1, 570, 000  | 160  | 510  | 60~90          |                          | 3セット  |                   |
|        | KZL167Y-4L  | 1, 749, 000 | 1, 590, 000  |      | 515  |                |                          | 4セット  |                   |
|        | KZL147GS-OL | 1, 727, 000 | 1, 570, 000  |      | 415  |                |                          | 0セット  |                   |
|        | KZL147GS-3L | 1, 804, 000 | 1, 640, 000  |      | 445  |                |                          | 3セット  | 16 <del>1</del> 1 |
|        | KZL147GS-4L | 1, 826, 000 | 1, 660, 000  | 140  | 450  | 50 <b>~</b> 70 |                          | 4セット  | 複動<br>1系統         |
|        | KZL147YS-0L | 1, 727, 000 | 1, 570, 000  |      | 415  | 30~70          |                          | 0セット  | セレクタ<br>バルブ付      |
|        | KZL147YS-3L | 1, 804, 000 | 1, 640, 000  |      | 445  |                |                          | 3セット  | ,,, , , , ,       |
|        | KZL147YS-4L | 1, 826, 000 | 1, 660, 000  |      | 450  |                |                          | 4セット  |                   |

#### フレールモア ガンマナイフ仕様【型式末尾: $G=\gamma$ ナイフ】

- ◎ガンマナイフで高性能細断。◎休耕田·公園·果樹園等の雑草処理、緑肥化に威力発揮。





| ┃<br>□ <b>ー</b> ドNO. | 型式        | メーカー希望ノ  | <b>、売価格</b> | 刘巾   | 重量   | 適応トラクタ         | 装着方                 | <b>左注</b> | <b>供</b> 支      | <del>z</del> |
|----------------------|-----------|----------|-------------|------|------|----------------|---------------------|-----------|-----------------|--------------|
| ☐ [*NO.              | 至八        | 税込(円)    | 税抜(円)       | (cm) | (kg) | (PS)           | 衣相。                 | /J /A     | 備 γイ様           | J            |
|                      | KM126G    | 614, 900 | 559, 000    |      | 250  |                |                     | 直装        |                 |              |
|                      | KM126G-0S | 595, 100 | 541, 000    | 120  | 245  | 11~20          | JIS<br>標準3P<br>0·1形 | 0セット      |                 |              |
|                      | KM126G-3S | 661, 100 | 601, 000    |      | 275  |                |                     | 3セット      |                 |              |
|                      | KM126G-4S | 683, 100 | 621, 000    |      | 280  |                |                     | 4セット      |                 |              |
|                      | KM146G    | 665, 500 | 605, 000    |      | 265  |                |                     | 直装        |                 |              |
|                      | KM146G-0S | 645, 700 | 587, 000    |      | 260  |                |                     | 0セット      | γ<br>・ナイフ<br>仕様 | ,            |
|                      | KM146G-3S | 711, 700 | 647, 000    | 140  | 290  |                |                     | 3セット      |                 |              |
|                      | KM146G-4S | 733, 700 | 667, 000    |      | 295  |                |                     | 4セット      |                 |              |
|                      | KM166G    | 741, 400 | 674, 000    |      | 305  |                |                     | 直装        |                 |              |
|                      | KM166G-0S | 721, 600 | 656, 000    | 160  | 295  | 24 <b>~</b> 35 |                     | 0セット      | _               |              |
|                      | KM166G-3S | 787, 600 | 716, 000    |      | 325  | 24.000         |                     | 3セット      |                 |              |
|                      | KM166G-4S | 809, 600 | 736, 000    |      | 330  | 330            |                     | 4セット      |                 |              |

### フレールモア ガンマナイフ仕様【型式末尾: $G=\gamma$ ナイフ】

- ◎ガンマナイフで高性能細断。
- ◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。



| コードNO. | 型式        | メーカー希望イ     | <b>丶売価格</b> | 刈巾   | 重量   | 適応トラクタ         | 装着之           | 七注    | 備考       |
|--------|-----------|-------------|-------------|------|------|----------------|---------------|-------|----------|
|        | 至式        | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm) | (kg) | (PS)           | 衣相。           | /J /A | )佣 行     |
|        | KM186G    | 927, 300    | 843, 000    |      | 385  |                |               | 直装    |          |
|        | KM186G-0S | 914, 100    | 831, 000    | 180  | 375  | 40~50          |               | 0セット  |          |
|        | KM186G-3S | 980, 100    | 891, 000    | 100  | 405  | 40.030         |               | 3セット  |          |
|        | KM186G-4S | 1, 002, 100 | 911, 000    |      | 410  |                | JIS<br>- 標準3P | 4セット  |          |
|        | KM206G    | 1, 027, 400 | 934, 000    |      | 400  |                | 0.1形          | 直装    |          |
|        | KM206G-0S | 1, 014, 200 | 922, 000    | 200  | 390  | 45~60          |               | 0セット  |          |
|        | KM206G-3S | 1, 080, 200 | 982, 000    | 200  | 420  |                |               | 3セット  | γ<br>ナイフ |
|        | KM206G-4S | 1, 102, 200 | 1, 002, 000 |      | 425  |                |               | 4セット  | 仕様       |
|        | KM186G-OL | 914, 100    | 831, 000    |      | 375  |                |               | 0セット  |          |
|        | KM186G-3L | 991, 100    | 901, 000    | 180  | 415  | 40 <b>~</b> 50 |               | 3セット  |          |
|        | KM186G-4L | 1, 013, 100 | 921, 000    |      | 420  |                | JIS<br>標準3P   | 4セット  |          |
|        | KM206G-OL | 1, 014, 200 | 922, 000    | -1 ⊢ | 390  |                | 2形            | 0セット  |          |
|        | KM206G-3L | 1, 091, 200 | 992, 000    |      | 430  | 45 <b>~</b> 60 |               | 3セット  |          |
|        | KM206G-4L | 1, 113, 200 | 1, 012, 000 |      | 435  |                |               | 4セット  |          |

### フレールモア Y字ナイフ仕様【型式末尾:Y=Y字ナイフ】

◎Y字ナイフ。 ◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。





| コードNO.     | 型式        | メーカー希望イ  | <b>丶売価格</b> | 刈巾         | 重量      | 適応トラクタ | 装着ス                 | ±;±  | 備考        |
|------------|-----------|----------|-------------|------------|---------|--------|---------------------|------|-----------|
| J — 14110. | 至式        | 税込(円)    | 税抜(円)       | (cm)       | (kg)    | (PS)   | 衣相力                 | JA   | 1         |
|            | KM126Y    | 614, 900 | 559, 000    |            | 250     | 11~20  |                     | 直装   |           |
|            | KM126Y-0S | 595, 100 | 541, 000    | 275<br>280 | 245     |        |                     | 0セット |           |
|            | KM126Y-3S | 661, 100 | 601, 000    |            | 111-520 |        | 3セット                |      |           |
|            | KM126Y-4S | 683, 100 | 621, 000    |            | 1       |        | 4セット                |      |           |
|            | KM146Y    | 665, 500 | 605, 000    |            | 265     | 18~30  | JIS<br>標準3P<br>0·1形 | 直装   |           |
|            | KM146Y-0S | 645, 700 | 587, 000    | 140        | 260     |        |                     | 0セット | Y字<br>ナイフ |
|            | KM146Y-3S | 711, 700 | 647, 000    | 140        | 290     |        |                     | 3セット | 仕様        |
|            | KM146Y-4S | 733, 700 | 667, 000    |            | 295     |        |                     | 4セット |           |
|            | KM166Y    | 741, 400 | 674, 000    |            | 305     |        |                     | 直装   |           |
|            | KM166Y-0S | 721, 600 | 656, 000    | 160 H      | 295     | 2425   |                     | 0セット |           |
|            | KM166Y-3S | 787, 600 | 716, 000    |            | 325     | 24~35  |                     | 3セット |           |
|            | KM166Y-4S | 809, 600 | 736, 000    |            | 330     |        |                     | 4セット |           |

#### フレールモア Y字ナイフ仕様【型式末尾:Y=Y字ナイフ】

⊚Y字ナイフ。

◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。





| コードNO. | 型式        | メーカー希望イ     | <b>丶売価格</b> | 刈巾   | 重量   | 適応トラクタ          | 装着之           | 七注    | 備考        |
|--------|-----------|-------------|-------------|------|------|-----------------|---------------|-------|-----------|
|        | 至式        | 税込(円)       | 税抜(円)       | (cm) | (kg) | (PS)            | 衣相。           | /J /A | 1/H 75    |
|        | KM186Y    | 927, 300    | 843, 000    |      | 385  |                 |               | 直装    |           |
|        | KM186Y-0S | 914, 100    | 831, 000    | 180  | 375  | 40 <b>~</b> 50  |               | 0セット  |           |
|        | KM186Y-3S | 980, 100    | 891, 000    | 100  | 405  | -<br>-<br>45~60 |               | 3セット  |           |
|        | KM186Y-4S | 1, 002, 100 | 911, 000    |      | 410  |                 | JIS<br>- 標準3P | 4セット  |           |
|        | KM206Y    | 1, 027, 400 | 934, 000    |      | 400  |                 | (標準3P<br>0·1形 | 直装    |           |
|        | KM206Y-0S | 1, 014, 200 | 922, 000    | 200  | 390  |                 |               | 0セット  |           |
|        | KM206Y-3S | 1, 080, 200 | 982, 000    | 200  | 420  |                 |               | 3セット  | Y字<br>ナイフ |
|        | KM206Y-4S | 1, 102, 200 | 1, 002, 000 |      | 425  |                 |               | 4セット  | 仕様        |
|        | KM186Y-0L | 914, 100    | 831, 000    |      | 375  |                 |               | 0セット  |           |
|        | KM186Y-3L | 991, 100    | 901, 000    | 180  | 415  | 40 <b>~</b> 50  |               | 3セット  |           |
|        | KM186Y-4L | 1, 013, 100 | 921, 000    |      | 420  |                 | JIS           | 4セット  |           |
|        | KM206Y-0L | 1, 014, 200 | 922, 000    | ·    | 390  |                 | 標準3P<br>2形    | 0セット  |           |
|        | KM206Y-3L | 1, 091, 200 | 992, 000    |      | 430  | 45~60           |               | 3セット  |           |
|        | KM206Y-4L | 1, 113, 200 | 1, 012, 000 |      | 435  |                 |               | 4セット  |           |

#### ごぼう茎葉処理用フレールモア

◎ごぼう収穫作業前の首だし作業。 【型式末尾:G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】





| コードNO.          | 型式         | メーカー希望ノ  | <b>丶売価格</b> | 小小   | 重量   | 適応トラクタ | 装着之  | 七注    | 備考        |
|-----------------|------------|----------|-------------|------|------|--------|------|-------|-----------|
| <b>— 1410</b> . | 至八         | 税込(円)    | 税抜(円)       | (cm) | (kg) | (PS)   | 衣相。  | /J /A | IIII 75   |
|                 | KM126GA    | 688, 600 | 626, 000    |      | 235  |        |      | 直装    |           |
|                 | KM126GA-OS | 667, 700 | 607, 000    |      | 240  | 11~20  | 34%  | 0セット  | γ<br>ナイフ  |
|                 | KM126GA-3S | 733, 700 | 667, 000    |      | 260  |        |      | 3セット  | 仕様        |
|                 | KM126GA-4S | 755, 700 | 687, 000    | 120  | 265  |        |      | 4セット  |           |
|                 | KM126YA    | 688, 600 | 626, 000    | 120  | 235  | 11~20  | 0.1形 | 直装    |           |
|                 | KM126YA-OS | 667, 700 | 607, 000    |      | 240  |        |      | 0セット  | Y字<br>ナイフ |
|                 | KM126YA-3S | 733, 700 | 667, 000    |      | 260  |        |      | 3セット  | 仕様        |
|                 | KM126YA-4S | 755, 700 | 687, 000    |      | 265  |        |      | 4セット  |           |

#### うど茎葉処理用フレールモア

◎うど収穫作業前の茎葉処理。 【型式末尾:G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】





| コードNO.  | 型式         | メーカー希望イ  | <b>、売価格</b> | 刈巾   | 重量   | 適応トラクタ | 装着之                                    | <b>5</b> 注 | 備考        |
|---------|------------|----------|-------------|------|------|--------|--|------------|-----------|
| ☐ [*NO. | 至式         | 税込(円)    | 税抜(円)       | (cm) | (kg) | (PS)   | 衣但人                                    | /J /A      | IM 75     |
|         | KM126GU    | 748, 000 | 680, 000    |      | 245  |        |  | 直装         |           |
|         | KM126GU-OS | 727, 100 | 661, 000    |      | 250  |        | 0セット<br>3セット<br>JIS<br>標準3P<br>0・1形 直装 | γ<br>ナイフ   |           |
|         | KM126GU-3S | 793, 100 | 721, 000    |      | 270  |        |  | 3セット       | 仕様        |
|         | KM126GU-4S | 815, 100 | 741, 000    | 120  | 275  | 11~20  |  | 4セット       |           |
|         | KM126YU    | 748, 000 | 680, 000    | 120  | 245  | 11~20  |  | 直装         |           |
|         | KM126YU-0S | 727, 100 | 661, 000    |      | 250  |        |  | 0セット       | Y字<br>ナイフ |
|         | KM126YU-3S | 793, 100 | 721, 000    |      | 270  |        |  | 3セット       | 仕様        |
|         | KM126YU-4S | 815, 100 | 741, 000    |      | 275  |        |  | 4セット       |           |

#### フレールモア用アタッチメント

|         | _       | ~        |             |           |  |  |  |
|---------|---------|----------|-------------|-----------|--|--|--|
| コードNO.  | 型式      | メーカー希望ノ  | <b>丶売価格</b> | 品名        | 適応機種   |  |  |
| □ 1*NO. | 至八      | 税込(円)    | 税抜(円)       | 11        | 地 地 城 程  |  |  |
|         | KM2-G10 | 144, 100 | 131, 000    | ごぼうアタッチ   | KM12*~16*  |  |  |
|         | KM-U11  | 144, 100 | 131, 000    | うどアタッチ    | KM126·146  |  |  |
|         | KM-U10  | 144, 100 | 131, 000    | 727377    | KM122~126, 142~146   |  |  |
|         | KM2-T10 | 74, 800  | 68, 000     | 高うね尾輪アタッチ | KM122~126, 142~146<br>高畝 (30cm) 用                                  |  |  |
|         | KM-S30  | 88, 000  | 80, 000     |           | KM123, 125, 126用<br>※特4クローラタイプは不可<br>※特4タイヤタイプについては<br>お問い合わせください。 |  |  |

#### ロータリーモア

- ◎果樹園の下草刈り等に威力発揮。
- ◎草を細断し、緑肥としてすき込み。



| コードNO. | 型式     | メーカー希望小売価格 |          | 刈巾   | 重量   | 適応トラクタ | <br>   装着方法  |       | 備考                        |
|--------|--------|------------|----------|------|------|--------|--------------|-------|---------------------------|
| → PNO. | 至八     | 税込(円)      | 税抜(円)    | (cm) | (kg) | (PS)   | 衣相。          | /J /A | 用ク                        |
|        | RC130D | 558, 800   | 508, 000 | 130  | 130  | 12~18  | 標準3P<br>0形   | 直装    | オフセット<br>30cm<br>逆転<br>可能 |
|        | RC161A | 649, 000   | 590, 000 | 160  | 165  | 15~45  | 標準3P<br>0·1形 |       | オフセット<br>40cm             |

#### 電動リモコン作業機「smamo スマモ」

- ◎走行ユニットに草刈アタッチメントなどを取り付けて、様々活用できます。
- ◎電動バッテリー式だから音が静かで、排気ガスゼロのクリーンな作業。
- ◎誰でも簡単操作。 ◎無線リモコン操作で、離れた場所から作業ができます。 ◎バッテリー1個当り 草刈作業時間約60分、充電時間約120分(100Vコンセントで充電)。



| — L*NO   | #II <del>-  </del> | メーカー希望ノ     | <b>小売価格</b> | 重量   | п <i>р</i>          | /# <b>*</b>                            |
|----------|--------------------|-------------|-------------|------|---------------------|--|
| コードNO.   | 型 式<br>            | 税込(円)       | 税抜(円)       | (kg) | 品名                  | 備  考                                   |
|          | RS400-1            | 1, 173, 700 | 1, 067, 000 | 90   | 走行ユニット              | バッテリー1個付属                              |
|          | RS400-2            | 1, 452, 000 | 1, 320, 000 | 102  | 走行ユニット              | バッテリー2個付属                              |
|          | M700               | 443, 300    | 403, 000    | 25   | 草刈アタッチ<br>(RS400)   | 刈幅716×刈高さ50mm<br>刈取り草丈 基本40cm          |
|          | SSC-30             | 335, 500    | 305, 000    | 17   | 際刈アタッチ<br>(RS400用)  | メリ <b>仲</b> 畐340mm                     |
|          | AZ720              | 443, 300    | 403, 000    | 26   | 畦草刈アタッチ<br>(RS400用) | 刈幅717mm<br>刈取り適応草丈 基本<br>40cm          |
|          | RS400-AZ2          | 1, 895, 300 | 1, 723, 000 | 128  | スマモ<br>畦草刈セットBT2    | RS400-2+AZ720                          |
|          | RS400-M2           | 1, 895, 300 | 1, 723, 000 | 127  | スマモ<br>草刈セットBT2     | RS400-2+M700                           |
|          | RS400-SC2          | 1, 787, 500 | 1, 625, 000 | 119  | スマモ<br>際草刈セットBT2    | RS400-2+SSC-30                         |
|          | RS400-AZ4F         | 2, 767, 600 | 2, 516, 000 | 128  | スマモ<br>畦草刈フルセットBT4  | RS400-2+AZ720+<br>RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ  |
|          | RS400-M4F          | 2, 767, 600 | 2, 516, 000 | 127  | スマモ<br>草刈フルセットBT4   | RS400-2+M700+<br>RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ   |
|          | RS400-SC4F         | 2, 659, 800 | 2, 418, 000 | 119  | スマモ<br>際草刈フルセットBT4  | RS400-2+SSC-30+<br>RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ |
| ¬ _ L>NO | #U <del>-P</del>   | メーカー希望ノ     | <b>小売価格</b> |      |                     | <del></del>                            |
| コードNO.   | 型 式<br>            | 税込(円)       | 税抜(円)       |      | 品名                  | 備考                                     |
|          | RS-B25             | 357, 500    | 325, 000    |      | バッテリー               | オプション                                  |
|          | RS-J36             | 157, 300    | 143, 000    |      | 充電器                 | オプション                                  |

#### 受注生産 ロータリートレンチャー·公道走行キット付(型式末尾:P)

2024年 4月30日までのご注文は、2024年10月末納品予定。 2024年 9月30日までのご注文は、2025年3月末納品予定。

- ◎耕深120cm、耕巾16cmの部分深耕機。
- ◎ロータリー式で消耗部品が少なく経済的。
- ◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要。
- ◎型式末尾:Pは公道走行キット付き。



| コードNO.    | 型式         | メーカー希望へ     | <b>小売価格</b> | 重量   | 条数      | 適応トラクタ         | 装着之                 | 七注    |
|-----------|------------|-------------|-------------|------|---------|----------------|---------------------|-------|
| →   14NO. | <b>生</b> 式 | 税込(円)       | 税抜(円)       | (kg) | (条間)    | (PS)           | 衣相。                 | /J /Z |
|           | TR1120     | 1, 476, 200 | 1, 342, 000 | 532  | 1条      | 微速付 45~65      |                     |       |
|           | TR1120P    | 1, 574, 100 | 1, 431, 000 | 546  | - 木     | 版述的 45~05      |                     |       |
|           | TR2120A    | 2, 478, 300 | 2, 253, 000 | 818  | 2条      |                |                     |       |
|           | TR2120AP   | 2, 646, 600 | 2, 406, 000 | 832  | (110cm) |                | JIS<br>標準3P<br>1·2形 |       |
|           | TR2120B    | 2, 490, 400 | 2, 264, 000 | 847  | 2条      |                |                     | 直装    |
|           | TR2120BP   | 2, 658, 700 | 2, 417, 000 | 861  | (120cm) | 微速付            |                     |       |
|           | TR2120C    | 2, 537, 700 | 2, 307, 000 | 828  | 2条      | 55 <b>~</b> 75 |                     |       |
|           | TR2120CP-1 | 2, 706, 000 | 2, 460, 000 | 842  | (72cm)  |                |                     |       |
|           | TR2120D    | 2, 537, 700 | 2, 307, 000 | 815  | 2条      |                |                     |       |
|           | TR2120DP-1 | 2, 706, 000 | 2, 460, 000 | 829  | (100cm) |                |                     |       |

#### ロータリートレンチャー用アタッチメント

| コードNO. | 型式     | メーカー希望イ  | <b>小売価格</b> | 品 名            | タンク<br>容量 | 適応機種          |
|--------|--------|----------|-------------|----------------|-----------|---------------|
| → PNO. | 至式     | 税込(円)    | 税抜(円)       | <del>п</del> 4 | (リットル)    | 迎心饭性          |
|        | TR-R4  | 374, 000 | 340, 000    | 施肥機            | 40        | TR1120        |
|        | TR-R8  | 606, 100 | 551, 000    | 加也加工作或         | 40 × 2    | TR2120        |
|        | TR1-PK | 111, 100 | 101, 000    | 公道走行キット        | _         | TR1120        |
|        | TR2-PK | 191, 400 | 174, 000    | 公理を17イット       | _         | TR2120A/B/C/D |

#### 受注生産 ホイールトレンチャー・公道走行キット付(型式末尾:P)

2024年 4月30日までのご注文は、2024年10月末納品予定。 2024年 9月30日までのご注文は、2025年3月末納品予定。

- ◎耕深120cm、耕巾18cmの部分深耕機。
- ◎ロータリー式で消耗部品が少なく経済的。
- ◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要。
- ◎型式末尾:Pは公道走行キット付き。



| コードNO.   | 型式      | メーカー希望!     | <b>小売価格</b> | 重量条数 |         | 適応トラクタ          | 装着之         | 七注 |
|----------|---------|-------------|-------------|------|---------|-----------------|-------------|----|
| ⊒ — PNO. |         | 税込(円)       | 税抜(円)       | (kg) | (条間)    | (PS)            | <b>衣</b> 相, | 力压 |
|          | HT7110  | 2, 858, 900 | 2, 599, 000 | 925  | 2条      |                 |             |    |
|          | HT7110P | 3, 027, 200 | 2, 752, 000 | 939  | (110cm) | 微速付             | JIS<br>標準3P | 直装 |
|          | HT7120  | 2, 858, 900 | 2, 599, 000 | 930  | 2条      | 70 <b>~</b> 105 | 2形          | 旦衣 |
|          | HT7120P | 3, 027, 200 | 2, 752, 000 | 944  | (120cm) |                 |             |    |

#### ホイールトレンチャー用アタッチメント

| <u> </u> | 1 0 2 7 1 |            |          |          |      |               |  |
|----------|-----------|------------|----------|----------|------|---------------|--|
| コードNO.   | 型式        | メーカー希望小売価格 |          | 品        | 名    | 適応機種          |  |
| J — FNU. | 至氏        | 税込(円)      | 税抜(円)    | п п      | 12   | 迎心饭性          |  |
|          | HT-W10-1  | 154, 000   | 140, 000 | ゲージホイー   | ルキット |               |  |
|          | TR-R8     | 606, 100   | 551, 000 | 施肥機 40×2 |      | HT7110·HT7120 |  |
|          | HT-PK     | 191, 400   | 174, 000 | 公道走行キット  |      |               |  |

#### 受注生産 コンベアトレンチャー

#### 2024年 4月30日までのご注文は、2024年10月末納品予定。 2024年 9月30日までのご注文は、2025年3月末納品予定。

- ◎長イモの下から土ごと掘り上げるセンター掘りタイプ。
- ◎左右スイング板が振動し、土塊を細かくほぐす。
- ◎畝合わせが簡単な油圧スライド機構付です。(スライド巾28cm)
- ◎油圧取出し装置(複動2系統)が必要です。



| コードNO. |            | 型式    | メーカー希望ノ     | メーカー希望小売価格  |      | 巾×深さ           | 適応トラクタ       | 装着方法                |    |
|--------|------------|-------|-------------|-------------|------|----------------|--------------|---------------------|----|
|        | コードNO. 型 式 |       | 税込(円)       | 税抜(円)       | (kg) | (cm)           | (PS)         | 表 <i>百刀</i>         |    |
|        |            | TC317 | 2, 480, 500 | 2, 255, 000 | 630  | 1条堀り<br>32×120 | 微速付<br>45~75 | JIS<br>標準3P<br>1·2形 | 直装 |

#### ごぼうハーベスタ·公道走行キット付(型式末尾:P)

- ◎ゴボウの上部を特殊ベルトではさみ、抜取る収穫機です。 ◎1条掘り
- ◎ある程度の量になったら、まとめ置きができるオートドロッパ付。
- ◎畝合わせが簡単な油圧スライド機構付です。◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要です。
- ◎型式末尾:Pは公道走行キット付き。



| コードNO.    | 型式      | メーカー希望ノ     | <b>小売価格</b> | 重量   | 適応トラクタ       | スライド巾                            | 壮羊-         | <del>+</del> :± |
|-----------|---------|-------------|-------------|------|--------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
| J — 14NO. | 至氏      | 税込(円)       | 税抜(円)       | (kg) | (kg) (PS)    | (mm)                             | 装着方法        |                 |
|           | PH800   | 1, 215, 500 | 1, 105, 000 | 435  | 30~50        | 左右 350                           | JIS<br>標準3P |                 |
|           | PH800P  | 1, 342, 000 | 1, 220, 000 | 442  | 30.00        | 27 330                           | 1:2形        |                 |
|           | PH1200  | 1, 708, 300 | 1, 553, 000 | 537  | 微速付<br>50~90 | オフセット作業時<br>右150~右500<br>センター作業時 | JIS<br>標準3P | 直装              |
|           | PH1200P | 1, 833, 700 | 1, 667, 000 | 544  |              | 左160~右190                        | 2形          |                 |

#### ごぼうハーベスタ用アタッチメント

| コードNO.    | 型式                  | メーカー希望小売価格 |          | 品名       | 適応機種           |
|-----------|---------------------|------------|----------|----------|----------------|
| <u> </u>  | 至式                  | 税込(円)      | 税抜(円)    | H (1     | 10 10 1成作里<br> |
|           | PH8-H91<br>PH120-90 |            | 130, 000 | 排土板      | PH800          |
|           |                     |            | 130, 000 | f3F ユ ヤⅨ | PH1200         |
| PH-PK 137 |                     | 137, 500   | 125, 000 | 公道走行キット  | PH800·1200     |

#### ごぼうリフター

- ◎振動式でゴボウを下から浮き上がらせる。
- ◎油圧スライドで畝合わせが簡単。(スライド巾35cm)
- ◎油圧取出し装置(復動)が必要です。



| コードNO. |  | 型式    | メーカー希望小売価格 |          | 重量   | 条数   | 適応トラクタ | 装着方法                |    |
|--------|--|-------|------------|----------|------|------|--------|---------------------|----|
|        |  | 至式    | 税込(円)      | 税抜(円)    | (kg) | 木 奴  | (PS)   | 表相力法                |    |
|        |  | PL800 | 606, 100   | 551, 000 | 240  | 1条掘り | 28~50  | JIS<br>標準3P<br>1·2形 | 直装 |

#### 受注生産 乗用ニンニク植付機

◎4条同時植付。◎自走式。

※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



| コードNO.          | 型式    | メーカー希望小売価格  |             | 条数 | 条間×株間            | エンジン        |
|-----------------|-------|-------------|-------------|----|------------------|-------------|
| $\supset -FN0.$ | 至式    | 税込(円)       | 税抜(円)       | 未奴 | (cm)             | PS (kW)     |
|                 | NU425 | 3, 080, 000 | 2, 800, 000 | 4条 | 25 × 17 (15, 16) | 4. 5 (3. 3) |

乗用ニンニク植付機アタッチメント

| コードNO. | 型式        | メーカー希望小売価格 |          | 品名                 | 備考                  |
|--------|-----------|------------|----------|--------------------|---------------------|
|        | 工 至 式<br> | 税込(円)      | 税抜(円)    | 四 石                | 加州                  |
|        | NC-20     | 253, 000   | 230, 000 | 種子供給装置<br>(NU425用) | 約100m分の種子供給が<br>可能。 |

#### 受注生産 ニンニク種子供給機「ナイスオン」 ご注文は2024年4月末日までにお願い申し上げます。

◎マルチの上にニンニク種子を置く。 ◎種子供給は電動モーターで速度調整可。

※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



| コードNO.   | 型式    | メーカー希望小売価格 |          | 重量   | 取付け方法         | <b></b> |  |
|----------|-------|------------|----------|------|---------------|---------|--|
| 1 — PNO. | 至式    | 税込(円)      | 税抜(円)    | (kg) | 双刊リカ法         | モーメー    |  |
|          | NS125 | 264, 000   | 240, 000 | 37   | ツールバーヘブラケット取付 | 12V用    |  |

#### 受注生産 ロータリーカッター【公道走行対応】

2024年10月31日までのご注文は、2025年3月末生産予定。2024年12月31日までのご注文は、2025年5月末生産予定。

- ◎茎葉を細断し畝の外に排出、掘取り作業が容易。(刈取巾121cm)
- ◎マルチカッターでマルチはぎが楽。 ◎スタンドキャスター装備。
- ※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



| コードNO.         | 型式 | メーカー希望小売価格 |          | 重量   | 適応トラクタ | <br>装着方法     |    |
|----------------|----|------------|----------|------|--------|--------------|----|
| <b>—</b> [110. | 至五 | 税込(円)      | 税抜(円)    | (kg) | (PS)   | <b>表</b> 個刀広 |    |
| NC1255         |    | 518, 100   | 471, 000 | 140  | 15~40  | 標準3P 0·1形    | 直装 |

#### 受注生産 ニンニクハーベスタ・コンベア付ニンニクハーベスタ【公道走行対応】

2024年10月31日までのご注文は、2025年3月末生産予定。 2024年12月31日までのご注文は、2025年5月末生産予定。

◎4条同時引抜き。 ◎条間25cm ◎駆動式デバイダ装備。

◎トラクタの油圧取出し(複動1系統)が必要。※青森県外運賃別途。

◎型式末尾:GCはニンニクをキズつけにくいやさしい搬送のガーリックコンベア装備



| コードNO. | 型式         | メーカー希望小売価格  |             | 重量   | 量<br> | 適応トラクタ         | <br>装着方法 |    |
|--------|------------|-------------|-------------|------|-------|----------------|----------|----|
| → FN0. | <u>至</u> 式 | 税込(円)       | 税抜(円)       | (kg) | 江作家   | (PS)           | 表有力法     |    |
|        | HN405D     | 3, 039, 300 | 2, 763, 000 | 535  | ドロッパ  | 45 <b>~</b> 70 | 標準3P     | 直装 |
|        | HN405GC4   | 3, 886, 300 | 3, 533, 000 | 690  | コンベア  | 60~70          | 1・2形     | 旦表 |

#### ニンニクハーベスタ用アタッチメント

| コードNO. | 型式      | メーカー希望小売価格 |         | 品名         | 適応機種         |
|--------|---------|------------|---------|------------|--------------|
|        | 至式      | 税込(円)      | 税抜(円)   | <b>н</b> 1 | 地 心 成 性      |
|        | HN-C404 | 49, 500    | 45, 000 | コンテナ台      | HN405D       |
|        | HN-GCS  |            | 50, 000 | ビニールシートキット | HN404/405GC4 |

#### 受注生産 パワーハーベスタ・コンベア付パワーハーベスタ【公道走行対応】

2024年10月31日までのご注文は、2025年3月末生産予定。 2024年12月31日までのご注文は、2025年5月末生産予定。

◎フィンガーローラでニンニクを優しく収穫できます。 ◎スクレーパー装備。

◎型式末尾:GCはニンニクをキズつけにくいやさしい搬送のガーリックコンベア装備。

※青森県外運賃別途。



| コードNO. | 型式         | メーカー希望ィ     | <b>小売価格</b> | 重量   | 仕様   | 適応トラクタ | 装着之          | 七注   |
|--------|------------|-------------|-------------|------|------|--------|--------------|------|
| → PNO. | 至八         | 税込(円)       | 税抜(円)       | (kg) | 1113 | (PS)   | <b>双相</b> 为丛 |      |
|        | HN1255     | 1, 133, 000 | 1, 030, 000 | 435  |      |        |              | 直装   |
|        | HN1255-0S  | 1, 113, 200 | 1, 012, 000 | 415  | コンテナ | 25~60  | JIS          | Oセット |
|        | HN1255-3S  | 1, 179, 200 | 1, 072, 000 | 455  | 台    |        |              | 3セット |
|        | HN1255-4S  | 1, 201, 200 | 1, 092, 000 | 460  |      |        |              | 4セット |
|        | HN1255D    | 1, 223, 200 | 1, 112, 000 | 455  |      | 25~00  | 標準3P         | 直装   |
|        | HN1255D-0S | 1, 204, 500 | 1, 095, 000 | 435  | オート  |        | 0.1形         | Oセット |
|        | HN1255D-3S | 1, 270, 500 | 1, 155, 000 | 475  | ドロッパ |        |              | 3セット |
|        | HN1255D-4S | 1, 292, 500 | 1, 175, 000 | 480  |      |        |              | 4セット |
|        | HN1255GC1  | 1, 996, 500 | 1, 815, 000 | 540  | コンベア | 40~60  |              | 直装   |

#### パワーハーベスタ用アタッチメント

| コードNO. | 型式     | メーカー希望イ  | <b>小売価格</b> | 品名          | 適応機種           |  |
|--------|--------|----------|-------------|-------------|----------------|--|
| → FN0. | 至式     | 税込(円)    | 税抜(円)       | <b>п</b> (1 | 地 心 城 埋        |  |
|        | HN-C16 |          | 36, 000     | コンテナ台       | HN1255D (-S)   |  |
|        | HN-L16 | 39, 600  | 36, 000     | コンテナラック     | コンテナ台用補助ラック    |  |
| HN-D16 |        | 195, 800 | 178, 000    | オートドロッパー    | HN1255 (-S)    |  |
| HN-GCS |        | 55, 000  | 50, 000     | ビニールシートキット  | HN1254/1255GC1 |  |

#### 受注生産 ルートシェーバー

2024年10月31日までのご注文は、2025年3月末生産予定。 2024年12月31日までのご注文は、2025年5月末生産予定。

- ◎10時間で4万個(2.5反歩相当)のヒゲ根と茎をカット。
- ◎作業高さ調整キャスタースタンド。※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。

|                                |                 | 1、 连貝で 別処中し                  |          |             |      |                              |  |  |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------|------|------------------------------|--|--|
|                                | コードNO.          | 型式                           | メーカー希望イ  | <b>卜売価格</b> | 重量   | 装着方法                         |  |  |
| L                              | <b>—</b> [4110. | 生                            | 税込(円)    | 税抜(円)       | (kg) | 表有 <i>力</i> 法                |  |  |
|                                |                 | GR454M                       | 858, 000 | 780, 000    | 150  | モーター駆動 100V単相 300W·100W 50Hz |  |  |
| GR454M6 897, 600 816, 000 € ₹- |                 | モーター駆動 100V単相 300W·100W 60Hz |          |             |      |                              |  |  |

#### 受注生産 ニンニク根すり機 ガーリックトリマー 2024年10月31日までのご注文は、2025年3月末生産予定。 2024年12月31日までのご注文は、2025年5月末生産予定。

- ◎誰でも簡単安全、スピーディーにニンニクの根を処理ができます。
- ◎ササキ独自の高耐久刃物使用。 ◎約360個/1時間の処理が可能。
- ※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。

|        | KITATATO SELVER CONCESSION |          |             |      |      |                   |  |  |
|--------|----------------------------|----------|-------------|------|------|-------------------|--|--|
| コードNO. | 型式                         | メーカー希望ィ  | <b>小売価格</b> | 重量   | 刃物径  | E∇ 番h ★ 注         |  |  |
| FNO.   | 一 空 式<br>                  | 税込(円)    | 税抜(円)       | (kg) | (mm) | 駆動方法              |  |  |
|        | GN600                      | 393, 800 | 358, 000    | 41   | φ22  | モーター駆動 100V単相 90W |  |  |
|        | GN600-24                   | 409, 200 | 372, 000    | 41   | φ24  | 50/60Hz           |  |  |





#### 受注生産 ハローシーダー

◎大豆、小豆、コーン等の播種作業用。(目皿交換式)◎スプロケット交換で株間調整。



| コードNO.   | - FNO. 型 式 メーカー希望小売値 |             | <b>卜売価格</b> |      | 条数 | 適応トラクタ | 装着方法 |       |
|----------|----------------------|-------------|-------------|------|----|--------|------|-------|
| ⊒   PNO. | 至式                   | 税込(円)       | 税抜(円)       | (kg) | 未致 | (PS)   | 衣相。  | /J /A |
|          | MJ200-SD2-0S         | 790, 900    | 719, 000    | 260  |    |        |      | 0セット  |
|          | MJ200-SD2-3S         | 856, 900    | 779, 000    | 280  | 2条 |        |      | 3セット  |
|          | MJ200-SD2-4S         | 878, 900    | 799, 000    | 200  |    |        |      | 4セット  |
|          | MJ200-SD3-0S         | 886, 600    | 806, 000    | 270  |    |        | JIS  | 0セット  |
|          | MJ200-SD3-3S         | 952, 600    | 866, 000    | 290  | 3条 | 22~30  | 標準3P | 3セット  |
|          | MJ200-SD3-4S         | 974, 600    | 886, 000    | 290  |    |        | 0.1形 | 4セット  |
|          | MJ200-SD4-0S         | 984, 500    | 895, 000    | 280  |    |        |      | 0セット  |
|          | MJ200-SD4-3S         | 1, 050, 500 | 955, 000    | 300  | 4条 |        |      | 3セット  |
|          | MJ200-SD4-4S         | 1, 072, 500 | 975, 000    | 300  |    |        |      | 4セット  |

#### ハローシーダー用アタッチメント

| コードNO.           | 型式 | メーカー希望小売価格 |         | 品 名        | 適応機種        |
|------------------|----|------------|---------|------------|-------------|
|                  | 至式 | 税込(円)      | 税抜(円)   | <b>п</b> 1 | 地 心 城 惶     |
| MJ-SDM<br>BG-SD8 |    | 48, 400    | 44, 000 | マーカーキット    | MJ200シリーズ   |
|                  |    | 33, 000    | 30, 000 | 取付キット      | MI0200917—X |

#### 受注生産 立毛間播種機

◎乗用管理機専用の大豆・麦播種機です。◎ 1 つの畑で大豆と麦の作期を一時的に重ねて冷涼地域で2毛作ができる播種機です。



| コードNO.  | 型式 | メーカー希望ノ     | <b>小売価格</b> | 条数 | 乗用管理機 | 装着方法  |  |
|---------|----|-------------|-------------|----|-------|-------|--|
|         | 至八 | 登           | 税抜(円)       | 木奴 | 米用自垤饭 | 衣相刀広  |  |
| RT301RH |    | 2, 395, 800 | 2, 178, 000 | 3条 | 専 用   | 専用ヒッチ |  |

#### 清掃用

### ハイパワークリーナー



| コードNO.   | 型式      | メーカー希望小売価格 |          | タンク<br>容量 |     | 定格電流  | 風量                 | 真空度    |
|----------|---------|------------|----------|-----------|-----|-------|--------------------|--------|
| <u> </u> |         | 税込(円)      | 税抜(円)    | (リッ)      |     |       |                    |        |
|          | AS-27-4 | 137, 500   | 125, 000 | 38        | 1kW | 9. 4A | 3m <sup>3</sup> /分 | 2, 000 |

## 段ボール緩衝材製造機 ウェーブクッション





| コードNO.   | 型式       | メーカー希望ノ     | <b>卜売価格</b> | 重量   | 消費電力         | 裁断       | 処理         |
|----------|----------|-------------|-------------|------|--------------|----------|------------|
| <u> </u> | 至八       | 税込(円)       | 税抜(円)       | (kg) | <b>州貝电</b> 力 | <b>松</b> | <b>处</b> 垤 |
| _        | WK450D-2 | 1, 045, 000 | 950, 000    | 200  | 2. 2kW       | スリッター工程  | 連続処理       |

# 季節商品 除雪機 ※除雪機の価格は2024年2月末まで適用します。



| コードNO.   | 型式           | メーカー希望イ     | <b>小売価格</b> | 重量           | 除雪巾 ×<br>除雪高 | 除雪<br>能力      | エンジン<br>最大出力       | 備考          |
|----------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|
| ⊒ — KNO. | 至式           | 税込(円)       | 税抜(円)       | (kg)         | か当同<br>(MM)  | #6/J<br>(t/h) | 取入出力<br>PS(kW)     | 1佣 右        |
|          | YT660-4      | 437, 800    | 398, 000    | 112          | 615 × 440    | 35            | 4. 8 (3. 5)        |             |
|          | YT660-B-4    | 496, 980    | 451, 800    | 123          | 670 × 440    | 00            | 4. 0 (0. 0)        |             |
|          | YSF860-3     | 562, 100    | 511, 000    | 158          | 615 × 440    | 48            | 9. 4 (6. 9)        |             |
|          | YSF860-B-3   | 621, 280    | 564, 800    | 169          | 670 × 440    | 40            | 3. 4 (0. 3)        | 一 電動        |
|          | YT1070-4     | 541, 200    | 492, 000    | 137          |              |               | 9. 5 (7. 0)        | 电 野<br>シュート |
|          | YSF1070-3    | 609, 400    | 554, 000    | 162          | 715 × 510    | 60            |                    | シ゛ェット       |
|          | YSF1070T-3   | 701, 800    | 638, 000    | 177          |              |               | 9. 4 (6. 9)        | シューター       |
|          | YSF1070T-B-3 | 768, 680    | 698, 800    | 190          | 775 × 510    |               |                    | 搭載  <br>    |
|          | YT1380-3     | 750, 200    | 682, 000    | 240          | 815×570      | 76            | 11.8               |             |
|          | YT1380X-3    | 847, 000    | 770, 000    | 245          | 010 × 070    | 70            |                    |             |
|          | YT1390X-3    | 935, 000    | 850, 000    | 259          |              |               | (8. 7)             |             |
|          | YT1390XR-3   | 1, 052, 700 | 957, 000    | 275          | 915×570      | 83            |                    |             |
|          | YS1390A-6    | 1, 097, 800 | 998, 000    | 299          | 313 × 370    | 00            | 10. 6              |             |
|          | YS1390AR-6   | 1, 207, 800 | 1, 098, 000 | 313          |              |               | (7. 8)             |             |
| コードNO.   | 型式           | メーカー希望り     | <b>卜売価格</b> |              | 品            | 名             | 備考                 | <u> </u>    |
| = 1 No.  | 主式           | 税込(円)       | 税抜(円)       |              | нн           | ъ             | ) <del>H</del> 77. | ,           |
|          | B60-3        | 59, 180     | 53, 800     | <del> </del> | プションこ        | ブレード          | YT660/YS86         | 0用          |
|          | B70-3        | 66, 880     | 60, 800     | ※メーカー希望小売価   |              | 小売価格に         | YS1070T月           | Ħ           |
|          | B90-3        | 96, 580     | 87, 800     | 取            | 付工賃は含む       | みません。         | YT1390X/XR, YS139  | 90A/AR用     |

# 季節商品 電動除雪機「オ・スーノ」 ※除雪機の価格は2024年2月末まで適用します。



| コードNO. | 型式            | メーカー希望ィ  | <b>小売価格</b> | 重量          | 除雪力          | 除雪巾×ブ<br>レード高 | 速度(km/h)                        |  |
|--------|---------------|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------------|--|
|        | 至式            | 税込(円)    | 税抜(円)       | (kg)        | (kg)         | (mm)          | 还及(NIII/ II)                    |  |
|        | ER-801DX-2    | 346, 500 | 315, 000    | 65          | 60~70        | 800 ×<br>330  | 前進0~2.7<br>後進0~1.9<br>(無段階速度調整) |  |
| コードNO. | 型式            | メーカー希望へ  | <b>卜売価格</b> |             | 品名           |               | 備考                              |  |
|        | 主式            | 税込(円)    | 税抜(円)       |             |              |               | 加州行                             |  |
|        | ER-KB30-1     | 20, 790  | 18, 900     | 可変ブ         | <b>レードアタ</b> | ッチ            | ER-801用オプション                    |  |
|        | ER-DXS-1      | 9, 790   | 8, 900      | ヨコ置         | きスタント        |               | ER-801DX用オプション                  |  |
|        | X1U6192100002 | 9, 900   | 9, 000      | シート         | カバー          |               | オプション                           |  |
|        | X1U6192200002 | 96, 800  | 88, 000     | 100Vイ       | ンバーター        | -             | オプション                           |  |
|        | X1U6192300002 | 14, 300  | 13, 000     | ゴムスクレーパー    |              | -             | オプション                           |  |
|        | X1U6192400001 | 33, 000  | 30, 000     | ポールライトセット   |              | ·             | オプション                           |  |
|        | X1U6192500001 | 63, 800  | 58, 000     | バッテリーケースセット |              | セット           | オプション                           |  |
|        | バッテリー(単体)     | 53, 405  | 48, 550     | 部品:         | U616111000   | )             | 部品                              |  |

#### 補修用部品、供給年限外型式のお知らせ

下記型式の商品につきまして、補修用部品の供給年限(生産停止後9年以上)を経過致しております。つきましては補修用部品の供給を 終了させていただきます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

| 商品名         | 対象型式                           | 生産停止年 |
|-------------|--------------------------------|-------|
| ブロードキャスター   | CF200L, CF300L, CS200L, CS300L | 2012  |
| 有機ブロードキャスター | CM200L, CM300L                 | 2012  |

供給年限内の商品との共通部品および標準部品については、引き続き供給させて頂きます。

#### 【部品についてのお問合せ先】

株式会社 ササキコーポレーション 業務部 業務課

TEL (0176) 25-3170 FAX (0176) 25-3171

#### 生産中止型式

2024年1月より下記型式につきまして、誠に勝手ながら生産終了とさせて頂く事となり、在庫限りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。

| 機種名           | 型式           | 後継機種       |
|---------------|--------------|------------|
| 超耕速マックスハローエース | MAX334DXA    | MAX335DXA  |
| 超耕速マックスハローエース | MAX374DXA    | MAX375DXA  |
| 超耕速マックスハローエース | MAX414DXA    | MAX415DXA  |
| 超耕速マックスハローエース | MAX393HA     | なし         |
| 超耕速マックスハローエース | MAX443HA (P) | MAX445HA   |
| 超耕速マックスハローエース | MAX503HA (P) | MAX505HA   |
| オフセットモア       | KZL146 (S)   | KZL147 (S) |
| オフセットモア       | KZL166       | KZL167     |